

## EATON 5SC 750I TOWER



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>8 090 Kč</b><br><b>(bez DPH: 6 686 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>8 899 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>809 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | UPSE1076                                      |
| Part No.:    | 5SC750i                                       |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Eaton 5SC 750i

UPS Eaton 5SC zajistí vysoce kvalitní výstupní signál pro všechny citlivé připojené zařízení. Celou řadu změn vstupního napětí lze opravit pomocí plynulé regulace bez použití baterií (Buck a Boost) čímž je zajištěno konstantní napětí pro chráněnou zátěž. UPS je vybavena **LCD displejem**, který poskytuje jasné zobrazení klíčových parametrů, jako jsou: vstupní a výstupní napětí, zatížení, úroveň nabití baterie a odhadovaná doba zálohy. Software Eaton Intelligent Power Protector (IPP) je součástí dodávky, lze použít pro správu napájení s přímým připojením k počítači (**USB / Serial**) nebo s komunikací **po síti** pomocí IPP jako proxy. 5SC využívá pro správu baterií inovativní **třístupňový systém dobíjení**, který prodlužuje životnost baterie až o 50%. **Malé rozměry** umožňují snadnou integraci i do stísněných prostor (kiosky, bankomaty, automaty na jízdenky apod.). Nastavitelná citlivost průběhu vstupního napětí umožňuje přizpůsobit jednotku UPS pro konkrétní prostředí (např. motogenerátor).

Potřebujete poradit s výběrem toho nevhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** tower

**Typové číslo:** 5SC750i

**Zátěž (VA/W):** 750 / 525

**Popis baterie:** 2 x 12 V, 7 Ah

**Uživatelské rozhraní:** LCD

**Komunikační porty:** 1 x USB port, 1 x RS-232 (USB a RS232 porty nelze používat současně)

**Rozměry:** 340 x 210 x 150 mm

**Hmotnost:** 10,4 kg

**Barva:** černá

## **Vstupní**

**Připojení vstupu:** 1 x IEC-320-C14

**Jmenovité napětí:** 230 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 45 - 55 Hz pro 50 Hz, 55 - 65 Hz pro 60 Hz

## **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 6 x IEC-320-C13

**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -10% až +6%

**Účinnost:** 0,7