

EATON 5SC 1500I TOWER

Cena celkem:	18 690 Kč (bez DPH: 15 446 Kč)
Běžná cena:	20 559 Kč
Ušetříte:	1 869 Kč
Kód zboží:	UPSE1078
Part No.:	5SC1500i
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Eaton 5SC 1500i**

UPS Eaton 5SC zajistí vysoce kvalitní výstupní signál pro všechny citlivé připojené zařízení. Celou řadu změn vstupního napětí lze opravit pomocí plynulé regulace bez použití baterií (Buck a Boost) čímž je zajištěno konstantní napětí pro chráněnou zátěž. UPS je vybavena **LCD displejem**, který poskytuje jasné zobrazení klíčových parametrů, jako jsou: vstupní a výstupní napětí, zatížení, úroveň nabití baterie a odhadovaná doba zálohy. Software Eaton Intelligent Power Protector (IPP) jenž je součástí dodávky, lze použít pro správu napájení s přímým připojením k počítači (**USB / Serial**) nebo s komunikací **po síti** pomocí IPP jako proxy. 5SC využívá pro správu baterií inovativní **třístupňový systém dobíjení**, který prodlužuje životnost baterie až o 50%. **Malé rozměry** umožňují snadnou integraci i do stísněných prostor (kiosky, bankomaty, automaty na jízdenky apod.). Nastavitelná citlivost průběhu vstupního napětí umožňuje přizpůsobit jednotku UPS pro konkrétní prostředí (např. motogenerátor).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Všeobecné****Konfigurace:** tower**Typové číslo:** 5SC1500i**Zátěž (VA/W):** 1500 / 1050**Uživatelské rozhraní:** LCD**Komunikační porty:** 1× USB, 1× RS-232 (USB a RS-232 porty nelze používat současně)**Rozměry:** 410 × 210 × 150 mm**Hmotnost:** 15,2 kg**Barva:** černá**Vstupní****Připojení vstupu:** 1× IEC-320-C14**Jmenovité napětí:** 230 V**Kmitočet:** 50/60 Hz**Kmitočtový rozsah:** 45-55 Hz pro 50 Hz, 55-65 Hz pro 60 Hz**Výstupní****Výstupní zásuvky:** 8× IEC-320-C13**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -10 % až +6 %**Účinnost:** 0,7**Baterie****Typ baterie:** NPW45-12, HR1234W**Počet baterií:** 3

Napětí baterie/článku: 12 V

Kapacita baterie: 9 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)