

## XTENDLAN IRLOUT850SH-45



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>8 497 Kč</b><br><b>(bez DPH: 7 022 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>9 346 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>850 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETXTE1851                                    |
| Part No.:    | IRLOUT850SH-45                                |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### XtendLan IRLOUT850SH-45

**Infračervené světlo**, venkovní, vodotěsné **IP65**, **napájení 230 V AC**, dosah do **70 až 90 m**, **úhel 45°**, příkon 47 W. Vysoce svítivé LED, fanless (bez ventilátoru), hliníkový kryt s chladičem, s přípravou na sestavení více lamp vedle sebe, fotorezistor v zadní části zařízení (ve dne přisvit nesvítí).

Lampy možno přímo sestavit vedle sebe, mají připravené vzájemné uchycení, které dovoluje natočit každou lampu jiným směrem. Lze sestavit nekonečný řetěz nebo sestavit lampy do kruhu apod.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Napájení:** 85-265 V (AC), účinnost 0,9 až 0,98, příkon 47 W, klidový odběr 6 W

**Uchycení:** držák na stěnu nebo strop

**Složení:** 30x LED Epistar 2 W (zátěž jen na 60 % svého maxima - pro dlouhou životnost)

**Světelný výkon:** 29-35 W v deklarovaném úhlu, 59-71 W

**Vlnová délka:** 850 nm

**Úhel záření:** 45°

**Dosah:** 90 m

**Šířka pásma:** 25 nm

**Spínání:** automatické, vestavěný světelný senzor

**Provozní teplota:** -40 až +55 °C

**Materiál:** čelní panel nárazuvzdorný polykarbonát, skříň hliník

**Krytí:** IP65

**Chlazení:** pasivní

**Rozměr:** 213 x 210 x 124 mm

**Hmotnost:** 3,3 kg

Příklady sestavení:



Rozměrová schémata:



