

## XTENDLAN MGB-LXAD



Cena celkem:	<b>288 Kč</b> <b>(bez DPH: 238 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>317 Kč</b>
Ušetříte:	<b>29 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE1937
Part No.:	XL-MGB-LXAD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan MGB-LXAD

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní SC konektor, single-mode, lze i pro multimode, WDM. Dosah 20km. TX 1310nm/RX 1550nm. Cisco, Dell, Planet kompatibilní. Monitoring DDM. Ekvivalent Cisco GLC-BX-U-I.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní SC konektor, pro single-mode vlákna. Lze použít i pro multimodové vlákna, ale s dosahem do 1km. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně.

Jsou vybaveny Digital Diagnostic & Monitoring. V přepínačích a konvertorech vybavených podporou DDM jsou schopny diagnostikovat amplitudu optického signálu.

Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP).

Lze používat i pro multimode, dlouhodobě ověřeny aplikace na 50/125um vláken s dosahem 1km bez použití mode condition kabelů.

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ modulu:** SFP

**Konektor:** SC simplex

**Vlnová délka (vysílač/přijímač):** 1310 nm / 1550 nm

**Typ vlákna:** Singlemode / Multimode

**Dosah spojení:** až 20 km

**Přenosová marže:** 12 dB

**Citlivost:** -21 dBm

**Přenosová rychlost:** 1 Gb/s