

**OPTICKÝ KABEL KDP KO-08-5-AE02-OM3**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>27 Kč</b><br><b>(bez DPH: 22 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>30 Kč</b>                            |
| Ušetříte:    | <b>3 Kč</b>                             |
| Kód zboží:   | NETKDP1003                              |
| Part No.:    | KO-08-5-AE02-OM3                        |
| Záruka:      | 24 měs.                                 |
| Stav:        | Nové zboží                              |

**Popis****KDP KO-08-5-AE02-OM3**

Univerzální optický kabel s centrální trubkou, LS0H pláštěm, 8 vláken, multimode, (MM), 50/125, OM3, AE02, 5,4 mm, KDP, vlákno OFS Allwave. Cívka 2100 m. Cena za metr, +10% při odběru metráže.

Tento univerzální optický kabel je možné použít do vnitřního i venkovního prostředí, je určen především pro uložení do kabelových žlabů, nebo zatažení do instalačních trubek. Má standardní ochranu proti hlodavcům. Optické vlákno OM3 je vedené v gelem plněné trubičce. Rozsah provozní teploty -20°C až +70°C. Životnost kabelu je minimálně 30 let. Průměr kabelu 5,4 mm.

**Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.**

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:**

**Počet optických vláken:** 8

**Typ vlákna:** 50/125 µm, dle ITU-G.651, 500 MHz/km

**Vnější plášť:** LS0H, UV odolný, černý

**Mechanické vlastnosti:**

**Průměr kabelu:** 5,4 mm

**Průměr prázdné trubičky:** 2,3 mm

**Minimální poloměr:** 15x průměr kabelu, 20x průměr kabelu (při zatížení)

**Hmotnost:** 34,5 kg/km

**Odolnost proti rozdrčení:** 2000 N/10 cm

**Max. pevnost v tahu:** 1100 N

**Pracovní teplota:** -20°C až +70°C

**Teplota při pokládce:** -5°C až +50°C

**Balení:**

**Cívka:** 2100 m

**Hmotnost s kabelem:** 34,5 kg

**Použití:**

- uložení do kabelových žlabů
- uložení do kabelových chrániček

- páteřní trasy sítí
  - vedlejší rozvody
-