

## PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA XTENDLAN SP11SDI-L



Cena celkem:	<b>124 Kč</b> <b>(bez DPH: 103 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>137 Kč</b>
Ušetříte:	<b>12 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE2467
Part No.:	SP11SDI-L
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

#### XtendLan SP11SDI-L

Chrání koaxiální vedení kamery HD-SDI proti přepětí, průchozí, možno přenášet i napájení ke kamerám do 24 V DC. Navržen speciálně pro přenosy HD-SDI a 3G-SDI kamer.

Přepěťová ochrana pracuje pouze při kvalitním uzemnění! Věnujte pozornost přechodovému odporu a stavu zemnicích svodů budovy! Všechny chráněné komponenty musí být uzemněny.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 1 x BNC (M), 1 x BNC (F), 1 x zemnicí vodič, žlutozelená pro připevnění na šroub

**Rychlost:** 1 ns

**Max. napětí:** 8 kV

**Vybíjecí proud:** max. 10 kA

**Životnost:** 300 zásahů při proudu 100 A

**Izolační odpor:** 10 MOhm

**Odpor vedení:** 0 Ohm

**Pásmová propustnost:** 270 Mbps - 3 Gbps (určen pro SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI)

**Rozměry:** 75,5 x 25,4 x 25,4 mm

**Hmotnost:** 68 g



[Leták \(eng\)](#)



[Ostatní download](#)