

XTENDLAN ZSE01-1114-60



Cena celkem:	565 Kč (bez DPH: 467 Kč)
Běžná cena:	621 Kč
Ušetříte:	56 Kč
Kód zboží:	NETXTE2669
Part No.:	ZSE01-1114-60
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan ZSE01-1114-60

Stabilizovaný **napájecí zdroj s nastavitelnou hodnotou výstupu 11-14 V DC (max. proud 5 A)** a výkonem **60 W**.

Určený pro vestavbu či přímou montáž na zeď. LED signalizace funkčnosti portů.

Přípevnění do vestavby či na zeď - 2 spodní šroubové otvory s roztečí 78 mm a závitem M3 a 3 boční šroubové otvory se závitem M3 (2 s roztečí 19 mm, 3. kolmo k nim s roztečí 118 mm).

Skříňka vodivě propojena s ochranným vodičem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní obvod:

Výstupní napětí: DC 11-14 V

Výstupní proud: max. 5 A

Celkový výstupní výkon: 60 W

Ochranné prvky: zkrat, přetížení

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Vstupní obvod:

Vstupní napětí: AC 100-240 V (50-60 Hz)

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Mechanické vlastnosti:

Materiál: kovová skříň, perforovaná

Rozměry: 159 × 98 × 38 mm

Hmotnost: 550 g

Montáž: vestavba nebo na zeď