

XTENDLAN SP22BNC2



Cena celkem:	283 Kč (bez DPH: 234 Kč)
Běžná cena:	311 Kč
Ušetříte:	28 Kč
Kód zboží:	NETXTE3008
Part No.:	SP22BNC2
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan SP22BNC2

Ochrana napájecího a koaxiálního vedení v jedné skříni. Určeno na pro ochranu kamerových instalací proti přepětí. Pro střídavé i stejnosměrné napětí do 260 V. Montážní oka pro instalaci na zeď.

Přepětová ochrana pracuje pouze při kvalitním uzemnění! Věnujte pozornost přechodovému odporu a stavu zemnicích svodů budovy!

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1× BNC (M), 1× BNC (F), 2× pinová svorkovnice, 1× zemnicí vodič, žlutozelený pro připevnění na šroub

Rychlost: 1 ns

Max. vybíjecí proud: 10 kA

Rozměry: 102 × 64 × 28 mm

Hmotnost: 136 g

Ochrana napájecích svorek:

Trvalé max. napětí: 260 V (tj. přenáší napětí nižší, AC i DC)

Spínací napětí: 470 V

Ochrana videa:

Trvalé max. napětí: 5 V

Spínací napětí: 7,8 V

Útlum: méně než 0,3 dB v pásmu CCTV