

KABEL XTENDLAN XL-RLF 10

Cena celkem:	68 Kč (bez DPH: 56 Kč)
Běžná cena:	75 Kč
Ušetříte:	7 Kč
Kód zboží:	NETXTE3447
Part No.:	RLF 10 SP
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**XtendLan XL-RLF 10**

Koaxiální kabel RLF 10, 50 Ohm, pěnové dielektrikum. Útlum 0,219 dB/m na 2,5 GHz, 0,34 dB/m na 5 GHz. Návin 100 m. Cena za metr, +10 % při odběru metráže. Kabely pro aplikace velmi vysokého kmitočtu. Používají pěnové dielektrikum. Při jejich aplikaci je třeba použít konektory vyrobené pro specifický průměr vnitřního vodiče. špulka.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Mechanické parametry:**

Vnitřní vodič: Cu, průměr 2,7 mm
Dielektrikum: pěnové-PE
Průměr dielektrika: 7,8 mm
Stínění: Al fólie, Al opletení, >85 %
Průměr stínění: 8,5 mm
Vnější izolace: PE, UV odolný
Průměr vnější izolace: 10,3 mm
Nejmenší dovolený poloměr: 35 mm
Hmotnost: 157 g/m

Elektrické parametry:**Stejnoseměrný odpor:**

- 3 ohm/km vnitřní vodič
- 6 ohm/km stínění

Impedance: 50 ohm
Kapacitance: 81 pF/m
Činitel zkrácení: 0,81
Koeficient odstínění: >90 dB

Frekvenční parametry:

Frekvence (MHz)	100	200	400	600	800	1000	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Útlum (dB/m)	0,032	0,047	0,071	0,091	0,108	0,124	0,194	0,219	0,250	0,290	0,340	0,381



[Specifikační leták](#)



[Porovnání všech koaxiálních kabelů](#)

