

TP-LINK MC110CS



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 869 Kč (bez DPH: 718 Kč) |
| Běžná cena: | 956 Kč |
| Ušetříte: | 87 Kč |
| Kód zboží: | NACTPL0007 |
| Part No.: | MC110CS |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link MC110CS

Média konvertor určený k převodu médií **z optického vedení 100BASE-FX na metalické vedení 100Base-TX a naopak**. Konvertor byl navržen podle standardů IEEE 802.3u 10/100Base-TX a 100Base-FX, a je určen pro použití s jednorežimovým optickým kabelem s konektorem typu **SC**. Podporuje specifikaci dlouhovlnného laseru (LX) při maximální rychlosti přeposílání paketů. Využívá vlnovou délku **1310 nm** u příjmu i odesílání dat.

Mezi další funkce tohoto modulu patří možnost použití jako samostatného zařízení (nevyžaduje žádné šasi) nebo se šasi TP-LINK 19', automatická detekce MDI/MDI-X pro port TX, automatické vyjednávání duplexního režimu na portu TX a stavové LED kontrolky na čelním panelu. Zařízení MC110CS podporuje přenos dat pomocí jednorežimového optického kabelu na vzdálenost až 20 km.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1× 100 Mbps RJ-45, 1× 100 Mbps SC/UPC

Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Maximální spotřeba: 1,52 W

Rozměry: 94,5 × 73 × 27 mm