

GRANDSTREAM HT818



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 5 459 Kč (bez DPH: 4 512 Kč) |
| Běžná cena: | 6 005 Kč |
| Ušetříte: | 546 Kč |
| Kód zboží: | TIPGNS1003 |
| Part No.: | HT818 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Grandstream HT818

VoIP brána pro připojení vašich analogových zařízení do VoIP sítě, která disponuje **osmi FXS porty**, dvěma SIP účty, **duálním gigabitovým portem** a integrovaným **NAT routerem**. Je určena uživatelům, kteří hledají převodník z analogu na VoIP a nabízí SIP ATA/gateway technologii. Lepší bezpečnost pro ochranu hovorů a účtů zajistí podpora šifrovací technologie **AES** s bezpečnostním certifikátem pro konkrétní jednotku.

IP brána nabízí pokročilé telefonní funkce jako jsou přesměrování hovorů, jejich přidržení, nebo upozornění na příchozí zprávy. Dále můžete využít podporu **třicestné audio** konference pro každý FXS port, nebo službu **faxování tzv. fax-over-ip** (protokol T.38). Jistě potěší i možnost výběru z široké škály formátů ID volajících. **Výjimečnou kvalitou hlasu** zajistí podpora HD kodeku a **podpora QoS** (Quality of Service). Pro lepší správu zařízení můžete využít **automatický provisioning** v rámci TR-069, nebo podporu XML confing files.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Síťové rozhraní: 2 x Gigabit RJ45

FXS porty: 8 x RJ11

Podporované protokoly: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, STUN, SIP (RFC3261), SIP přes TCP/TLS, SRTP, TR-069

Protokoly kódování zvuku: G.711 s Annex I (PLC) a Annex II (VAD/CNG), G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS, dynamický jitter buffer, pokročilé potlačení ozvěny

Rozměry: 180 x 120 x 36 mm