

## MSI MAG B550 TOMAHAWK



Cena celkem:

**3 458 Kč****(bez DPH: 2 858 Kč)**

Běžná cena:

**3 804 Kč**

Ušetříte:

**346 Kč**

Kód zboží:

MBMS8922

Part No.:

MAG B550 TOMAHAWK

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### MSI MAG B550 TOMAHAWK

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)

#### Čipová sada

AMD B550

#### Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz (JEDEC)

Podpora DDR4 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400/ 4533/ 4600/ 4733/ 4800/ 4866/ 5000/ 5100+ MHz (A-XMP OC režim)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC UDIMM, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC UDIMM, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)

#### Sloty

1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot

1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2 x PCIe 3.0 x1 slot

#### Grafika

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 24 Hz

1 x DisplayPort, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

## **Multi-GPU**

Podpora 2-Way AMD CrossFire Technologie

## **Úložiště**

### **AMD B550 čipová sada**

6 x SATA 6Gb/s port

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

### **AMD CPU**

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0/3.0 x4 a SATA režim)

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 PCIe jednotky

## **USB**

### **AMD B550 čipová sada**

1 x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor

2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **AMD CPU**

1 x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu

1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

## **Audio**

Realtek ALC1200 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

## **LAN**

1 x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

1 x Realtek RTL8125B 2,5Gigabit LAN řadič

## **Interní konektory**

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

6 x SATA 6Gb/s konektor

2 x M.2 slot, M Key

1 x USB 3.2 Gen1 typ C konektor

1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)

2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)

1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1 x 4-pin konektor ventilátoru vodního chlazení

6 x 4-pin konektor systémového ventilátoru

1 x konektor pro TPM modul

1 x audio konektor předního panelu

2 x konektor systémového panelu

1 x konektor detekce otevření skříně

2 x 4-pin konektor RGB LED

2 x 3-pin konektor RAINBOW LED

1 x propojka Clear CMOS

## **Konektory na zadním panelu**

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši

1 x DisplayPort

1 x HDMI

2 x USB 2.0

2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

1 x USB 3.2 Gen2 typ C

2 x RJ-45

1 x tlačítko Flash BIOS

1 x optický S/PDIF výstup

5 x audio jack

**Rozměry**

30,5 x 24,4 cm

ATX formát