

## PLANET UPOE-400



Cena celkem:	<b>6 069 Kč</b> <b>(bez DPH: 5 016 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 676 Kč</b>
Ušetříte:	<b>607 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2160
Part No.:	UPOE-400
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET UPOE-400

PoE 4portový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 160 W**, pracuje i na **1/2,5/5Gb** propojení.

Kovová skříň, pracovní teplota 0 až +50 °C, montáž na **DIN** lištu nebo přímo na zeď, napájení **DC 52-54 V**.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na 5gigabitovém Ethernetu, podporuje 802.3/802.3u/802.3ab/802.3bz (2.5G/5GBase-T). Injektor je **zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3at**.

Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

## 4-Multi-Gigabit 802.3bt PoE++ Ports Meet High Power PDs



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 8 x RJ-45 10/100/1G/2.5G/5Gb/s : 4 x Data input, 4 x Data + Power output

**Celkový napájecí výkon:** do 180 W, IEEE 802.3bt PoE++

**Zatížitelnost portu:** až 95 W (PoH + Legacy), až 90 W (802.3bt), až 60 W klasicky

**Napájení:** DC 52-54 V (zdroj není součástí balení)

**Provozní teplota:** 0 až +50 °C

**Rozměry:** 94 x 70,3 x 39,2 mm

**Hmotnost:** 275 g



