

MHPower MPU-2100-24

Cena celkem:	10 909 Kč (bez DPH: 9 016 Kč)
Běžná cena:	12 000 Kč
Ušetříte:	1 091 Kč
Kód zboží:	UPSMHP0017
Part No.:	MPU-2100-24
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MHPower MPU-2100-24

Měnič napětí **24 V / 230 V s funkcí UPS** a výkonem **2100 W**. Připojte akumulátor a máte k dispozici kompletní záložní zdroj s automatickým přepnutím na záložní napájení.

Při napájení ze sítě jsou napájeny připojené spotřebiče přímo ze sítě, externí akumulátor je dobíjen, při výpadku sítě zdroj automaticky přepne na měnič napětí, energie je odebírána z akumulátoru, spotřebiče jsou napájeny z měniče. Po obnovení el. energie zdroj automaticky přepne na síť, začne se akumulátor dobíjet.

Doporučujeme tento záložní zdroj pro jeho flexibilní použití. Čistý sinusový výstup. Ideální pro dlouhodobé zálohování.

Podporuje GEL, AGM a klasické zaplavené baterie. Nepodporuje baterie Li-Ion, Li-Pol, LiFePO atd.

Vlastnosti:

- Maximální trvalý výkon 2100 W
- Integrovaný nabíječ 20/40 A max
- Robustní celokovové provedení
- Kabele pro připojení externího akumulátoru 0,8 m
- Automatické přepnutí při výpadku sítě, automatické dobíjení externího akumulátoru
- Kompaktní rozměry
- Doporučená kapacita baterie: 80-300 Ah (baterie pod 160 Ah doporučujeme nabíjet nižším proudem 20 A)

POZOR! Záložní zdroj (UPS) funguje pouze tehdy, když je připojen k externí baterii. Neměl by být používán bez připojení baterie. Po připojení akumulátoru, zapojte hlavní napájecí kabel do zásuvky (230 V, 50 Hz) s uzemněním do sítě. Na zadní straně zdroje připojte zařízení, které chcete, aby fungovalo při výpadku napájení. Postupujte podle následujícího pořadí: připojte baterii, připojte hlavní napájení a potom připojte spotřebič (zařízení) k záložnímu zdroji (UPS). Pro zapnutí nebo vypnutí AC zátěže (zásuvek pro spotřebič), tak stiskněte a podržte tlačítko napájení (ON / OFF) pod dobu cca 2 sekund.

V případě výpadku elektrické energie nebo pokud nejsou její parametry v normálním rozmezí, tak se záložní zdroj (UPS) automaticky přepne na baterii. Přepnutí záložního zdroje na baterii se zobrazí na displeji záložního zdroje (UPS). Zařízení (UPS) oznamuje přepnutí záložního zdroje (UPS) na baterii i zvukovým signálem.

Příklady použití a doby zálohování, stáří baterie do dvou let:

Orientační doba zálohy pro spotřebu 100 W:

Záložní zdroj (UPS) s baterií 80 Ah bude pracovat 4 hodiny.
Záložní zdroj (UPS) s baterií 120 Ah bude pracovat 7,5 hodin.
Záložní zdroj (UPS) s baterií 150 Ah bude pracovat 10 hodin.

Orientační doba zálohy pro spotřebu 200 W:

Záložní zdroj (UPS) s baterií 80 Ah bude pracovat 2 hodiny.
Záložní zdroj (UPS) s baterií 120 Ah bude pracovat 3,7 hodiny.
Záložní zdroj (UPS) s baterií 150 Ah bude pracovat 5 hodin.

Orientační doba zálohy pro spotřebu 300 W:

Záložní zdroj (UPS) s baterií 80 Ah bude pracovat 1,3 hodiny.
Záložní zdroj (UPS) s baterií 120 Ah bude pracovat 2,5 hodiny.
Záložní zdroj (UPS) s baterií 150 Ah bude pracovat 3,3 hodiny.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 3000 VA / 2100 W

Výstupní napětí: 230 V

Výstupy: 2× zásuvka (FR)

Rozměry: 383 × 275 × 220 mm

Hmotnost: 15 kg