

XTENDLAN XL-QRDCC-601

Cena celkem:	1 881 Kč
	(bez DPH: 1 555 Kč)
Běžná cena:	2 069 Kč
Ušetříte:	188 Kč
Kód zboží:	NETXTE7499
Part No.:	XL-QRDCC-601
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**XtendLan XL-QRDCC-601**

Čtečka QR Covid 19 kódů (certifikáty). Čtečka pro ověřování potřebuje být průběžně (nikoliv však neustále) připojena k internetu, je proto vybavena bezdrátovým připojením **Wi-Fi** i síťovým připojením **LAN**.

- Samoobslužné a plně automatizované skenování platného EU Covid certifikátu (tzv. GreenPass či CovidPass).
- Ověřuje **QR kódy ze všech zemí EU**, čte stejně kódy z mobilních telefonů i vytištěné na papíru.
- Snadno ji zahrnete ke svému přístupovému systému, neboť **je vybavena spínacím relé**. To může spínat vždy pokud je certifikát platný (zelený režim) nebo naopak neplatný (červený režim).
- Konfigurace je naprosto snadná a ve většině případů pracuje rovnou po prvním zapnutí. Hlášení o platnosti certifikátů oznamuje v češtině. Hlasové oznámení čtečky lze samozřejmě také vypnout. Zařízení má svůj jednoduchý web management (ve stavové liště ukazuje přidělenou IP adresu a je tak záležitostí minuty ji plně zprovoznit).
- Čtecí vzdálenost cca 20 cm. Okamžité načtení bez prodlevy se zobrazením výsledku (platný/neplatný).
- Parametry, které lze nastavit prostřednictvím web managementu čtečky:
 - Akceptované certifikáty: vakcinační, prodělání nemoci, PCR test, antigenní test
 - **Vlastní obrazovka:** stačí připravit obrázek JPG rozlišení 480 x 700 bodů
 - Zobrazované údaje: lze zvolit co se má nebo nemá zobrazovat po přečtení QR kódu - jméno a datum narození
 - Hlasové hlášení a hlasitost
 - Doba zobrazení výsledku posledního načtení QR kódu (1 až 15 vteřin)
 - Provozní režim výstupního relé (zelený režim spíná při platném certifikátu, červený režim spíná při neplatném - relé má vyvedeny výstupy NC i NO)
 - IP adresa (DHCP nebo pevná), výchozí brána
- Zařízení je lehké, lze jej snadno provozovat postavené na stole, připevněné na zeď nebo na lehkém stativu.

Obsah balení: čtečka, napájecí adaptér (DC 5 V), redukční USB-A kabel pro napájení, kovový držák, hmoždinky s vruty

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: úhlopříčka 5", rozlišení 800 x 480

Datové připojení: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n (vestavěná anténa), Ethernet 10/100 Base-TX (konektor RJ-45, vodotěsný)

Audio: ano, vestavěný reproduktor

Kamera: snímač CMOS, 640 x 480 px (úhel čtení - horizontálně 68°, vertikálně 51°)

Kompatibilní symboly: 2D symboly typu PDF417, Data Matrix, QR a Micro QR

Napájení: externí adaptér DC 5 V (max. 2 A)

Pracovní teplota: -10 až +60 °C, relativní vlhkost do 95 % (nesmí kondenzovat)

Konektory (na vývodu délky cca 30 cm): 1x napájecí 3.4/1.4 mm, 1x Ethernet RJ-45, 1x 3pin šroubový konektor (výstupní relé), 1x tlačítko reset ve vodotěsném pouzdru

Barva: černá - šedá

Hmotnost: 360 g

Rozměry: 165 x 87 x 21 mm



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)