

ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4



Cena celkem:

5 724 Kč**(bez DPH: 4 731 Kč)**

Běžná cena:

6 297 Kč

Ušetříte:

572 Kč

Kód zboží:

MBAS8537

Part No.:

90MB18S0-M0EAY0

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B660

Paměť

4× DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR5 5333 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4000 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora OptiMem II

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

Intel B660 čipová sada

1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložišťe

Intel CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B660 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10

Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB

1× USB 3.2 Gen2×2 typ C port na zadním panelu

1× USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu

7× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 3 porty dostupné přes 2 interní USB konektory)

1× USB 3.2 Gen2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

Audio

ROG SupremeFX ALC4080 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

SupremeFX Shielding technologie

LAN

1× Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Bluetooth 5.2

Interní konektory

1× 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8-pin 12V napájecí konektor

1× 4-pin 12V napájecí konektor

4× SATA 6Gb/s konektor

3× M.2 slot, M Key

1× USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 3× USB 2.0 port)

1× 4-pin konektor ventilátoru CPU

1× 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU

1× 4-pin konektor pumpy vodního chlazení

3× 4-pin konektor ventilátoru skříně

3× konektor adresovatelného RGB LED pásku

1× konektor Aura RGB LED pásku

1× propojka Clear CMOS

1× audio konektor předního panelu

1× konektor S/PDIF výstupu

1× SPI TPM konektor

1× konektor systémového panelu (s funkcí detekce otevření skříně)

1× Thunderbolt konektor

Porty na zadním panelu

1× HDMI

1× DisplayPort

1× USB 3.2 Gen2×2 typ C

1× USB 3.2 Gen1 typ C

1× USB 3.2 Gen2 typ A

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0
1× RJ-45
2× konektor Wi-Fi antény
5× audio jack
1× tlačítko BIOS Flashback

Rozměry

30,5 × 24,4 cm
ATX formát