

## GIGABYTE H510M S2H V2



Cena celkem:

**1 859 Kč**

**(bez DPH: 1 536 Kč)**

Běžná cena:

**2 044 Kč**

Ušetříte:

**186 Kč**

Kód zboží:

MBGB62002

Part No.:

H510M S2H V2

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### GIGABYTE H510M S2H V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron

Patice LGA1200

#### Čipová sada

Intel H510

#### Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC paměti (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

2x PCIe 3.0 x1 slot

**Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz  
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz  
1x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

**Úložiště****Intel H510 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)  
4x SATA 6Gb/s port

**USB**

4x USB 3.2 Gen1 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

**Audio**

Realtek Audio Codec  
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

**LAN**

1x Realtek 8118 Gigabit LAN řadič

**Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor  
1x konektor RGB LED pásku  
1x konektor ventilátoru CPU  
2x konektor systémového ventilátoru  
4x SATA 6Gb/s konektor  
1x M.2 slot, M Key  
1x konektor předního panelu  
1x audio konektor předního panelu  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)  
1x konektor pro sériový port  
1x propojka Clear CMOS

**Konektory na zadním panelu**

1x PS/2 port klávesnice  
1x PS/2 port myši  
1x HDMI  
1x DVI-D  
1x DisplayPort  
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
4x USB 2.0  
1x RJ-45  
3x audio jack

**Rozměry**

24,4 x 21 cm  
Micro ATX formát