

DELL APC NETWORK MANAGEMENT CARD 3



Cena celkem:	16 953 Kč (bez DPH: 14 011 Kč)
Běžná cena:	18 648 Kč
Ušetříte:	1 695 Kč
Kód zboží:	UPSD1010
Part No.:	AA964189
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell APC Network Management Card 3

Pokročilá síťová karta pro vzdálené monitorování a správu zálohovaných zdrojů napájení UPS s integrovaným softwarem PowerChute.

Network Management Card 3 umožňuje bezpečné vzdálené sledování a správu UPS jednotek prostřednictvím webového rozhraní nebo příkazového řádku. Díky **vysokorychlostnímu procesoru** a **Gigabit Ethernet** konektivě poskytuje rychlý přístup s podporou více současně přihlášených uživatelů. Karta nabízí univerzální I/O porty pro připojení **teplotního senzoru** a další environmentální monitorování.

Pokročilé bezpečnostní funkce zahrnují šifrovanou komunikaci přes **HTTPS**, **SSHv2** a **SNMPv3** protokoly. Součástí je roční předplatné Secure NMC s přístupem k nejnovějšímu firmwaru certifikovanému podle standardu **IEC 62443-4-2**. Karta se integruje s **EcoStruxure IT** pro efektivní správu infrastruktury a s **PowerChute Network Shutdown** pro automatické bezpečné vypnutí systémů, migraci virtuálních strojů a zajištění kontinuity provozu.

- Gigabit Ethernet konektivita pro rychlý a spolehlivý síťový přístup k UPS
- Podpora moderních bezpečnostních protokolů včetně HTTPS, SSHv2 a SNMPv3
- Kompatibilita s IPv4 i IPv6 pro flexibilní síťovou integraci
- Teplotní senzor pro monitorování environmentálních podmínek serverovny
- Integrace s PowerChute Network Shutdown pro automatické vypínání systémů
- USB a RJ-45 rozhraní pro lokální i vzdálenou správu
- Podpora protokolů HTTP, NTP, SMTP, Telnet a TCP/IP pro univerzální konektivitu

Pokročilé zabezpečení a certifikace

Karta splňuje přísné bezpečnostní standardy včetně certifikace FCC Class A, AS/NZS 3548 Class A a GOST. Podporuje nejnovější šifrovací protokoly SSL a umožňuje bezpečnou vzdálenou správu přes SSH. Firmware je nezávisle certifikován podle průmyslového standardu IEC 62443-4-2.

Environmentální monitorování

Díky univerzálním I/O portům lze připojit teplotní senzor a další čidla pro sledování podmínek v serverovně. Karta spolehlivě funguje v teplotním rozsahu **0 až +45 °C** a relativní vlhkosti **0-95 %**.

Obsah balení

AP9641 UPS Management Adapter, teplotní senzor, USB kabel, uživatelská příručka

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ produktu: síťová karta pro vzdálenou správu UPS

Síťové technologie: Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Rozhraní: 1× RJ-45 (síť), 2× USB, 1× USB-C (console), 2× univerzální I/O port

Podporované protokoly: HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1/v2c/v3, SSHv1/v2, SSL, TCP/IP, Telnet

Provozní teplota: 0 až +45 °C

Provozní vlhkost: 0-95 %

Rozměry: 121,9 × 114,3 × 38,1 mm

Hmotnost: 90,7 g

Certifikace: FCC Class A, AS/NZS 3548 Class A, GOST, UK PSTI, RoHS