

## GOODWE GW10KT-DT



Cena celkem:	<b>34 277 Kč</b> <b>(bez DPH: 28 328 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>37 705 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 428 Kč</b>
Kód zboží:	SOPGOD0030
Part No.:	GW10KT-DT
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### GoodWe GW10KT-DT

#### 3fázový síťový měnič/střídač řady SDT G2.

Třífázový fotovoltaický střídač od společnosti GoodWe je díky své hmotnosti 16 kg a kompaktním rozměrům optimálně vhodný pro instalaci. Díky 2 MPP trackerům nabízí variabilitu v konstrukci panelů. Je vhodný pro použití v obytném sektoru.

- Vysoká účinnost až 97,7 % (eu)
- Široký rozsah napětí MPPT od 180 do 850 V
- Integrovaná ochrana proti přepětí AC a DC typu 3
- Nástěnný držák je součástí dodávky
- Integrace do portálu SEMS

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Parametry vstupu

**Max. vstupní výkon:** 15 kW (15000 W)

**Max. vstupní napětí:** 1000 V

**Pracovní rozsah napětí MPPT:** 180-850 V

**Rozběhové/startovací napětí:** 160 V

**Jmenovité vstupní napětí:** 620 V

**Max. vstupní proud na jeden MPPT:** 12,5 A / 12,5 A

**Max. zkratový proud na jeden MPPT:** 15,6 A / 15,6 A

**Počet MPP trackerů:** 2

**Počet stringů na jeden MPPT:** 1

#### Parametry výstupu

**Jmenovitý výstupní výkon:** 10 kW  
**Jmenovitý výstupní zdánlivý výkon:** 10 kVA  
**Jmenovité výstupní napětí:** 400 V, 3L/N/PE  
**Max. výstupní proud:** 16 A  
**Účinník:** ~1 (nastavitelné od 0.8 indukční do 0.8 kapacitní)

**Obecné údaje**

**Účinnost:** až 97,7 %  
**Rozměry:** 433 x 354 x 155 mm  
**Hmotnost:** 16 kg  
**Stupeň ochrany:** IP65  
**Chlazení:** aktivní (inteligentní chlazení ventilátorem)  
**Komunikace:** RS-485, Wi-Fi, LAN