

**HIKVISION DS-2SE7C124IW-AE(32X/4)(S5)**

Cena celkem:	<b>36 572 Kč</b> <b>(bez DPH: 30 225 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>40 229 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 657 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0600
Part No.:	DS-2SE7C124IW-AE(32X/4)(S5)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2SE7C124IW-AE(32X/4)(S5)

**2kanálová dual 4+2 Mpx PTZ** kamera s Quad HD rozlišením **2560 × 1440** (panoramatická kamera), 32násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena 2 snímači **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, varifokálním **f = 4,8 až 153 mm a pevným f = 4 mm** objektivem. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 150 m** (PTZ kamera). Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, EIS, defog, ROI a regional/rapid focus. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- 2kanálová kamera (PTZ + panorama) – zachycuje velkou plochu a současně zobrazuje detailní záběry
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (panoramatická kamera) + 2 Mpx (PTZ)
- PTZ kanál: 32× optický zoom, 16× digitální zoom
- AcuSense – deep learning analýza pro odfiltrování falešných poplachů (např. déšť, sněžení, pohyb listů ve větru, střídání světla a stínu atd.), rozpoznání osob/vozidel
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Pevný (4 mm) a varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 4,8 až 153 mm
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 150 m (PTZ)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení – odolnost vůči poškození (IK10 - kromě sklíček)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až +90°
- Audiovizuální alarm – bílé blikající světlo a zvukové varování
- Rozpoznání/detekce člověka a vozidla (na základě deep learning), detekce obličeje/tváře (až 5 současně), IVS funkce (překročení čáry, vniknutí atd.)
- Vyhřívání předního skla (heater), příkon do 3,7 W

## **AcuSense**

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímací čip:** 2 × 1/2,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 150 m (PTZ kamera)

**Integrovaný LED přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 4,8 až 153 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 58,4° - 2,14°, vertikálně 33,8° - 1,2°, diagonálně 65,6° - 2,46°

**Objektiv:** f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 79°, vertikálně 42,4°

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 25/30 fps (panoramatická kamera), 1920 × 1080 při 25/30 fps (PTZ)

**Rozhraní:** 1 × RJ-45, 2 × alarm vstup, 1 × alarm výstup, 1 × audio vstup, 1 × audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** Hi-PoE nebo AC 24 V (napájecí zdroj není součástí balení)