

## ASROCK W790 WS



Cena celkem:

**22 822 Kč**  
**(bez DPH: 18 861 Kč)**

Běžná cena:

**25 105 Kč**

Ušetříte:

**2 282 Kč**

Kód zboží:

MBASR0072

Part No.:

W790 WS

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASRock W790 WS

#### CPU

Podpora procesorů 4. generace Intel Xeon W-2400/ W-3400 (patice LGA4677)

#### Čipová sada

Intel W790

#### Paměť

8x DDR5 paměťový slot, podpora až 2 TB

Podpora DDR5 až 6 800+ (OC) MHz

Čtyřkanálová architektura paměti

Podpora ECC, s vyrovnávací paměti (RDIMM/ RDIMM-3DS/ RDIMM-9x4)

#### Sloty

##### Intel CPU

2x PCIe 5.0 x16 slot

2x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

##### Intel W790 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

#### Úložiště

##### Intel CPU

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

3x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

##### Intel W790 čipová sada

8x SATA 6 Gb/s port

1x U.2 konektor (podporuje PCIe 4.0 x4)

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

## **USB**

2× USB-C 4.0 port na zadním panelu  
1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor  
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu  
8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)  
3× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

## **Audio**

Realtek ALC897 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio  
Nahimic Audio

## **LAN**

2× Marvell (Aquantia) AQC113CS 10Gigabit LAN řadič  
1× Intel I225LM 2,5Gigabit LAN řadič  
Podpora Intel vPro technologie  
Podpora PXE

## **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 6E modul  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax  
Dual Band 2x2 (2,4 GHz, 5 GHz) + 6 GHz  
Podpora MU-MIMO  
Bluetooth 5.3

## **Interní konektory**

1× 4pin konektor VROC (Virtual RAID On CPU)  
1× konektor SPI TPM  
1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení  
3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení  
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
2× 8pin 12V napájecí konektor  
1× 6pin 12V napájecí konektor  
2× 8pin PCIe napájecí konektor  
1× audio konektor předního panelu  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 3× USB 2.0 port)  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)  
1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu  
8× SATA 6 Gb/s konektor  
4× Blazing M.2 slot, M Key  
1× U.2 slot  
1× tlačítko Clear CMOS  
1× Dr. Debug s LED  
1× tlačítko Power s LED  
1× tlačítko Reset s LED

## **Porty na zadním panelu**

2× konektor Wi-Fi antény  
1× optický S/PDIF výstup  
2× USB-C 4.0  
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
3× RJ-45  
1× tlačítko BIOS Flashback  
2× audio jack

## **Rozměry**

30,5 × 27,7 cm

E-ATX formát