

**HIKVISION DS-3E1318P-EI V2**

Cena celkem:	<b>6 111 Kč</b> <b>(bez DPH: 5 050 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 722 Kč</b>
Ušetříte:	<b>611 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0686
Part No.:	DS-3E1318P-EI V2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-3E1318P-EI V2

Kompaktní spravovatelný (managed) **20portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **16x 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 230 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **7,2 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 16x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Kovové provedení

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 16x RJ-45 100 Mb/s, 2x combo RJ-45/SFP 1 Gb/s

**Paměť:** 16k MAC adres

**Kapacita switche:** 7,2 Gb/s

**Rychlost směrování:** 5,3568 Mpps

**Provedení:** rack 19"

**Napájení:** interní adaptér AC 100-240 V (max. 2,5 A)

**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

**Provozní teplota:** -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 440 × 220,8 × 44 mm

**Hmotnost:** 2,59 kg

**PoE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** 230 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

**Počet injektorů:** 16× až 30 W

**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)