

ASROCK C621A WS




Cena celkem:	10 966 Kč (bez DPH: 9 063 Kč)
Běžná cena:	12 063 Kč
Ušetříte:	1 097 Kč
Kód zboží:	MBASR0096
Part No.:	C621A WS
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock C621A WS - uvede procesory Intel Xeon do provozu

Základní deska ASRock C621A WS je navržena pro stavbu moderních a výkonných PC systémů. Podporuje **škálovatelné procesory 3. generace Intel Xeon, 7 slotů PCIe gen 4** nebo **operační paměť typu DDR4** s vysokou kapacitou až 256 GB. Díky tomu si poradí s **profesionálními aplikacemi, návrhářstvím, simulacemi** nebo vykreslováním s možnostmi hlubokého učení. **Základní deska ASRock C621A WS** obsahuje různé porty nebo rozhraní pro úložiště, díky čemuž máte široké možnosti volby a tvorby vlastní konfigurace.





Nechybí tak například **konektor mini-SAS HD, SATA3** a samozřejmě porty **USB 3.2 Gen2 typu C**. Je vybavena nejnovějším **síťovým řadičem 10GbE**, který je navržen pro náročné uživatele a jejich požadavky. Podporuje okamžité navýšení síťového výkonu a nabízí extra vysokou přenosovou rychlost až 10 Gb za sekundu. Díky tomu je ideální **pro tvorbu multimediálního centra, herního PC, a dokonce i pracovní stanice**.



ASRock C621A WS

CPU

Podpora škálovatelných procesorů 3. generace Intel Xeon (patice LGA4189)

Čipová sada

Intel C621A

Paměť

8× DDR4 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR4 až 3 200/ 2 933/ 2 666/ 2 400/ 2 133/ 1 866 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora RDIMM/ RDIMM-3DS/ LRDIMM/ LRDIMM-3DS

Sloty

4× PCIe 4.0 x16 slot

3× PCIe 4.0 x8 slot

Grafika

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

Úložiště

2× SATA 6 Gb/s port

1× Mini-SAS HD port

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x1 režim)

Podpora Intel Optane technologie

Podpora ASRock U.2 Kit

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1× vertikální USB 2.0 port

2× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektory

LAN

2× Intel X710-AT2 10Gigabit LAN řadič

2× Intel I210 Gigabit LAN řadič

1× ASPEED AST2500 IPMI

Podpora iKVM a vMedia

Interní konektory

1× SPI TPM konektor

1× LPC TPM konektor

1× konektor pro sériový port

5× 6pin konektor systémového ventilátoru

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× 4pin 12V napájecí konektor

1× vertikální USB 2.0 konektor

1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB-C 3.2 Gen2 konektor

2× USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu

2× SGPIO konektor

1× konektor AUX panelu

1× IPM Bus konektor

1× PCI Express Hot-Plug konektor

1× SMBus konektor

1× PMbus konektor

1× CPU HP-SMBus konektor

1× konektor teplotního čidla

1× Virtual RAID On CPU konektor

1× BMC Heartbeat LED

1× StandbyPower LED

5× FanFail LED

1x konektor tlačítka nemaskovatelného přerušení
1x reproduktor
1x Dr. Debug s LED
2x SATA 6 Gb/s konektor
1x Ultra M.2 slot, M Key
1x M.2 slot, M Key
1x Mini-SAS HD konektor

Porty na zadním panelu

1x UID přepínač s LED
1x VGA
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
5x RJ-45

Rozměry

30,5 × 24,4 cm
ATX formát