

HIKVISION DS-2CD2586G2-IS(C) 2,8MM



Cena celkem:	7 264 Kč (bez DPH: 6 003 Kč)
Běžná cena:	7 990 Kč
Ušetříte:	726 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0853
Part No.:	DS-2CD2586G2- IS(2.8mm)(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2586G2-IS(C)

8megapixelová IP kamera typu dome nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,003 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK08**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK08)
- Integrovaný mikrofon
- Technologie Powered by Darkfighter a IR přísvit s dosahem až 30 m

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 110°, vertikálně 56,7°, diagonálně 134,1°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 24/25 fps, 3200 × 1800 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)