

## TP-LINK VIGI C440I 4MM



Cena celkem:	<b>1 719 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 421 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 891 Kč</b>
Ušetříte:	<b>172 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0013
Part No.:	VIGI C440I(4mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link VIGI C440I

**4megapixelová IP** kamera typu **turret** nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů, **citlivost 0,1 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **4 MPx vysoké rozlišení:** Více než dost pixelů na to, aby kamera zachytila některé diskrétnější detaily.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte videokanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti, překáží kamerě nebo odstraní/opustí objekty.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **PoE/12 V DC:** Dva způsoby napájení vám nejen poskytnou více pohodlí, ale také výrazně usnadní zapojení.
- **Flexibilní správa:** Převezměte plnou kontrolu nad svým zabezpečením pomocí tří způsobů správy: NVR UI, aplikace VIGI a VIGI Security Manager.
- **Režim chodby:** Umožňuje změnit poměr stran obrazu z 16 : 9 na 9 : 16 a pomáhá tak sledovat dlouhé a úzké oblasti.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 4,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/3" CMOS, progresivní sken

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 px

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**Úhel záběru:** 4,0 mm: 75,1° horizontálně, 41,5° vertikálně, 88,7° diagonálně

**Rozhraní a protokoly:**

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Video komprese:** H.265+, H.265, H.264+, H.264

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ne

**Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3af/at), spotřeba max. 5 W

**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C

**Rozměry:** 123 × 123 × 83 mm