

## HIKVISION DS-2CD1353G0-I(C)(O-STD) 2,8MM



Cena celkem:	<b>4 417 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 650 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 858 Kč</b>
Ušetříte:	<b>442 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0907
Part No.:	DS-2CD1353G0-I(2.8mm)(C)(O-STD)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2CD1353G0-I(C)(O-STD)

**5megapixelová IP** kamera typu **turret** nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 × 1920 při 20 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2,0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 5 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Smart IR (EXIR 2.0) - IR přísvit s dosahem až 30 m

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 2,8mm, úhel záběru horizontálně 98°, vertikálně 71,7°, diagonálně 127°

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1920 při 20 fps, 2560 × 1440 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení) nebo PoE (802.3af) , příkon max. 6,5 W