

CANADIANSOLAR BIHIKU7 CS7L-600MB-AG

Cena celkem:	3 396 Kč
	(bez DPH: 2 806 Kč)
Běžná cena:	3 735 Kč
Ušetříte:	340 Kč
Kód zboží:	CANPAN0007
Part No.:	CS7L-600MB-AG
Záruka:	144 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

CanadianSolar BiHiKu7 CS7L-600MB-AG

Oboustranný (bifacial) solární panel s výkonem **600 Wp** a účinností až **21,2 %**. Panel je vhodný jak pro rezidenční instalace, tak pro větší instalace na polích nebo střechách průmyslových budov, kde je možnost využití bifaciálního provedení.

Kvalitně zpracovaný solární panel **s garancí výkonu od výrobce 30 let**. Více informací naleznete níže v souvisejících dokumentech.

Vysoce efektivní monokrystalické panely v rozměru **2172 x 1303 x 33 mm** za příznivou cenu pro rychlou návratnost investice. Navíc všechny dodávané panely mají **pozitivní toleranci nominálního výkonu**.

Bifaciální moduly vyrábějí solární energii z obou stran panelu. Zatímco tradiční neprůhledné zadní pláště panelu jsou monofaciální, bifaciální moduly odhalují přední i zadní stranu solárních článků. Tato vyváženost systému (balance of system) také snižuje náklady, díky tomu lze z bifaciálních modulů vyrobit více energie při stejné ploše. Pokud jsou bifaciální moduly instalovány na vysoce reflexní povrch, lze dosáhnout až 25% nárůstu výroby energie, jen díky dodatečnému výkonu generovaného ze zadní strany. Bifaciální moduly jsou budoucností tohoto odvětví.

Tyto panely mají 120 článků (2 x 60) sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Je vybaven speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem (2 mm) na přední i zadní straně.

Voděodolný výstup má integrované bypass diody pro ochranu před zpětným proudem a je vysoce odolný proti extrémním projevům počasí jako jsou vysoké a nízké teploty, námraza, silný déšť nebo vítr.

Součástí panelu je i přípojovací box/y s kabely a konektory T6 nebo MC4-EVO2 (MC4 kompatibilní). Délka kabelů je 46 a 34 cm.

Pro domluvu **VELKOOBCHODNÍCH** cen pro větší odběry (10 kWp, 30 kWp a i více) [nás prosím kontaktujte](#). Rádi Vám vyjdeme vstříc.
Panely máme obvykle skladem v Praze s rychlým dodáním v rámci ČR a SR do dvou dnů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: monokrystalický oboustranný (bifacial)

Počet článků: 120 [2× (10× 6)]

Max. výkon (P_{max}): 600 Wp

Jmenovité napětí (V_{mp}): 34,9 V

Jmenovitý proud (I_{mp}): 17,2 A

Rozměry: 2172 × 1303 × 33 mm

Hmotnost: 34,5 kg

Barva: černá-stříbrná