

## HIKVISION DS-2SE7C425MW-AEB(14F1)(P3)



Cena celkem:	<b>25 945 Kč</b> <b>(bez DPH: 21 443 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>28 540 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 595 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0973
Part No.:	DS-2SE7C425MW- AEB(14F1)(P3)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2SE7C425MW-AEB(14F1)(P3)

**2kanálová dual 4 Mpx PTZ** kamera s Quad HD rozlišením **2560 × 1440**, 25násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena dvěma snímači **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, varifokálním **f = 4,8 až 120 mm a pevným f = 4 mm** objektivem. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 200 m** (PTZ kamera) a bílý LED přísvit do vzdálenosti až **30 m** (bullet kamera). Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, EIS, defog, ROI a regional focus. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- 2kanálová kamera (PTZ + bullet) - zachycuje velkou plochu a současně zobrazuje detailní záběry
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (PTZ kamera) + 4 Mpx (bullet kamera)
- PTZ kanál: 25× optický zoom, 16× digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Pevný (4 mm) a varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 4,8 až 120 mm
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 200 m (PTZ)
- Barevné záznamy v noci díky bílému LED přísvitu s dosahem až 30 m (bullet)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10 - kromě sklíček)
- Přepěťová ochrana, ochrana při zasažení bleskem (TVS 6000V)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až +90°
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Rozpoznání/detekce člověka a vozidla (na základě deep learning), detekce obličeje, IVS funkce (překročení čáry, vniknutí atd.)
- Vyhřívání předního skla (heater), příkon do 2,6 W

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 2× 1/1,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 200 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv (PTZ):**  $f = 4,8$  až  $120$  mm, varifokální, úhel záběru horizontálně  $55^\circ$  až  $2,4^\circ$ , vertikálně  $33^\circ$  až  $1,4^\circ$ , diagonálně  $61,5^\circ$  až  $2,8^\circ$

**Objektiv (bullet):**  $f = 4$  mm, pevný, úhel záběru horizontálně  $88,7^\circ$ , vertikálně  $44,7^\circ$

**Maximální rozlišení:**  $2 \times 2560 \times 1440$  při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 2× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** AC 24 V nebo PoE+ (zdroj není součástí balení)