

MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI



Cena celkem:	7 299 Kč (bez DPH: 6 032 Kč)
Běžná cena:	8 029 Kč
Ušetříte:	730 Kč
Kód zboží:	MBMSI1019
Part No.:	MAG X670E TOMAHAWK WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 a 8000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD X670

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 7800+ (OC)/ 7600 (OC)/ 7400 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXPO

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

AMD X670 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x2 režim)

1× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

- 1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz
- 1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1× USB-C 3.2 Gen2 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Úložiště

AMD CPU

- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD X670 čipová sada

- 3× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

- 4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

- 1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu

- 2× USB-C 3.2 Gen2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

- 2× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

- 8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektor)

- 4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC1200 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

- 1× Realtek RTL8125BG 2,5Gb LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Bluetooth 5.3

Interní konektory

- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

- 2× 8pin +12V napájecí konektor

- 6× SATA 6Gb/s konektor

- 4× M.2 slot, M Key

- 1× USB-C 3.2 Gen2 konektor

- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)

- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU

- 1× 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení

- 6× 4pin konektor systémového ventilátoru

- 1× audio konektor předního panelu

- 2× konektor systémového panelu

- 1× konektor detekce otevření skříně

- 1× konektor Tuning ovladače

- 1× propojka Clear CMOS

- 1× propojka OC Safe Boot

- 2× 4pin konektor RGB LED

- 2× 3pin konektor ARGB_V2 LED

- 4× EZ Debug LED

Konektory na zadním panelu

- 1× tlačítko Flash BIOS

- 1× DisplayPort

- 1× HDMI

- 4× USB 3.2 Gen1

- 2× USB 3.2 Gen2

- 1× USB-C 3.2 Gen2

1x USB-C 3.2 Gen2x2
1x RJ-45
1x optický S/PDIF výstup
2x konektor Wi-Fi antény
5x audio jack

Rozměry

30,48 x 24,384 cm
ATX formát