

MSI PRO H610M-G WIFI DDR4



Cena celkem:	2 661 Kč
	(bez DPH: 2 200 Kč)
Běžná cena:	2 928 Kč
Ušetříte:	266 Kč
Kód zboží:	MBMSI3010
Part No.:	PRO H610M-G WIFI DDR4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI PRO H610M-G WIFI DDR4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 14., 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2× DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 až 1R 2133/ 2666/ 2933/ 3200 MHz (JEDEC & POR)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

Intel H610 čipová sada

1× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort 1.4, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení 2048 × 1536 při 50 Hz, 2048 × 1280 při 60 Hz, 1920 × 1200 při 60 Hz

Úložiště

Intel H610 čipová sada

4× SATA 6Gb/s port

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 a SATA režim)

USB

Intel H610 čipová sada

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Intel I219V 1Gbps LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz), až 433 Mbps

MU-MIMO Rx

Bluetooth 4.2

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin ATX 12V napájecí konektor

4× SATA 6Gb/s konektor

1× M.2 slot, M Key

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor systémového ventilátoru

1× audio konektor předního panelu

1× TPM konektor

1× konektor detekce otevření skříně

1× konektor sériového portu

1× propojka Clear CMOS

2× konektor systémového panelu

1× 4pin RGB LED konektor

2× 3pin Rainbow LED konektor

4× EZ Debug LED

Porty na zadním panelu

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

1× HDMI

1× DisplayPort

1× VGA

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

Rozměry

24,4 × 21,1 cm

Micro ATX formát