

**HIKVISION IDS-2CD7A47G0/P-XZHSY 2,8-12MM**

Cena celkem:	<b>31 645 Kč</b> <b>(bez DPH: 26 153 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>34 810 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 165 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1155
Part No.:	IDS-2CD7A47G0/P- XZHSY(2.8-12mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Hikvision IDS-2CD7A47G0/P-XZHSY 2,8-12 mm**

**4megapixelová ColorVu IP** kamera typu bullet nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2688 x 1520** obrazových bodů, citlivost 0,0003 lux (barevně) a podporu **WDR (140 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologiím **ColorVu a DarkFighterS** a **hybridnímu přisvitu (IR + bílé LED)** s dosahem až **50 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a proti poškození **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (2688 x 1520)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Technologie DarkFighterS
- Bílý LED a IR přisvit s dosahem až 50 m (Smart Hybrid Light technologie)
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 1 TB
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, virtuální plot, vniknutí, čtení SPZ
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Odolnost vůči poškození (IK10)
- Odolnost proti korozi - NEMA 4X (NEMA 250-2018)
- Vyhřívání a odmlžovač

**Smart Hybrid Light**

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Snímací čip:** 1/1,8" CMOS

**Den/Noc:** ano, technologie Smart Hybrid Light

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 50 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 50 m

**Objektiv:**  $f = 2,8-12$  mm, varifokální, úhel záběru horizontálně  $99,8^\circ - 44,1^\circ$ , vertikálně  $54,6^\circ - 24,8^\circ$ , diagonálně  $113,8^\circ - 51,1^\circ$

**Maximální rozlišení:**  $2688 \times 1520$  při 25/30 fps,  $2560 \times 1440$  při 50/60 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RS-485, 1× kompozitní video výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 1 TB)

**Napájení:** DC 12 V/ AC 24 V nebo PoE (802.3at) (zdroj není součástí balení), příkon do 24,7 W