

## XTEND SOLARMI DC6 OSAZENÝ ROZVADĚČ



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>21 141 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 17 472 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>23 255 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>2 114 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | SOPSMI0023                  |
| Part No.:    | R-FVE-DC6                   |
| Záruka:      | 26 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### Xtend Solarmi DC6 osazený rozvaděč

#### Rozvaděč DC6 (T1+T2), domovní rozvodnice, řada PNS.

DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren.

Jeho výhodou je kompaktní velikost a možnost snadného seskládání s ostatními rozvaděči vedle sebe nebo pod sebe. To umožňuje instalaci i v prostorách s omezeným místem.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 2
- Šedá rozvodnice z ABS, plastové průhledné dveře z polykarbonátu, zadní kryt součást rozvaděčové skříně
- Stupeň krytí IP65/20 & Mechanická odolnost IK08
- Třída ochrany II (plně izolované)
- Včetně N/PE svorkovnice
- 2 řady, 36 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 415 V AC & Jmenovité izolační napětí 1000 V AC / 1500 V AC

V rozvaděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jištění DC vstupu do střídače.

#### Soupis komponent:

1x Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 2 řady, 36 modulů  
6x Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkratový proud 1000 A  
12x Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, norma UL, 10 x 38 mm, DC 1100 V (15 A)  
6x Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2polový, AC 1000 V, 30 A, 10 x 38 mm

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Určení:** pro fotovoltaiku

**Osazeno:** ano

**Materiál:** plast

**Rozměry:** 436 × 418 × 148 mm