

TP-LINK EAP772



Cena celkem:	5 085 Kč
	(bez DPH: 4 202 Kč)
Běžná cena:	5 593 Kč
Ušetříte:	508 Kč
Kód zboží:	NARTPL1191
Part No.:	EAP772
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link EAP772

Třípásmový stropní access point s podporou **Wi-Fi 7 (802.11be)** zajišťuje spolu s technologií **MU-MIMO** špičkové připojení s celkovou rychlostí **až 9214 Mb/s** při rychlosti 574 Mb/s v pásmu **2,4 GHz**, 2880 Mb/s v pásmu **5 GHz** a 5760 Mb/s v pásmu **6 GHz**.

Přístupový bod podporuje jak **802.3at PoE+**, tak napájení adaptérem **DC 12 V** (není součástí balení). Elegantní vzhled a jednoduché uchycení pro snadné upevnění na stěnu nebo strop usnadňuje nasazení a flexibilitu.

- **Ultrarychlá Wi-Fi 7 (BE9300):** Rychlost 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz, 2880 Mb/s v pásmu 5 GHz a 5760 Mb/s v pásmu 6 GHz.
- **Centralizovaná cloud správa:** Systém Omada SDN spravuje celou síť lokálně nebo z cloudu prostřednictvím webového uživatelského rozhraní nebo aplikace Omada.
- **Nezahlcené pásmo 6 GHz:** Poskytuje volnější a širší pásmo pro připojení vašich Wi-Fi zařízení.
- **Šířka pásma 320 MHz:** Šířka pásma až 320 MHz umožňuje mnohem větší počet souběžných přenosů dat nejvyšší možnou rychlostí.
- **Nízká latence a rušení:** Technologie Multi-Link Operation (MLO) a Multi-RU zajišťují vysoký výkon sítě.
- **Pokročilé funkce:** Podpora centralizované správy, technologie Mesh a AI roaming.
- **Podpora PoE:** Podporuje napájení přes Ethernet (PoE+ 802.3at) pro flexibilní nasazení a instalaci.
- **1x 2.5 Gigabit Ethernet:** Odemyká plný potenciál sítě Wi-Fi 7.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Rychlost datového přenosu: 2,4 GHz - 574 Mbit/s, 5 GHz - 2880 Mbit/s, 6 GHz - 5760 Mbit/s

Anténa: integrované 2x 4 dBi (2,4 GHz), 2x 5 dBi (5 GHz), 2x 5 dBi (6 GHz)

Porty: 1x 2.5 Gbps RJ-45

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Zabezpečení: WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Podpora PoE: ano, 802.3at

Rozměry: 220 × 220 × 32,5 mm