

XTEND SOLARMI DC1T2 OSAZENÝ ROZVADĚČ



Cena celkem:

2 044 Kč**(bez DPH: 1 689 Kč)**

Běžná cena:

2 248 Kč

Ušetříte:

204 Kč

Kód zboží:

SOPSMI0033

Part No.:

R-FVE-DC1T2

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi DC1T2 osazený rozvaděč

Kompletní certifikovaný rozvaděč chrání DC vedení o max. napětí 1000 V. Určený pro Povrchovou montáž. Obsahuje dvoupólový pojistkový odpojovač a svodič přepětí pro ochranu jednoho stringu fotovoltaického systému. Jednotlivé komponenty umístěné na DIN liště jsou mezi sebou již propojeny, což zajišťuje úsporu času při montáži.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 2, 61439-1 ed. 2, 61439-3
- Šedá rozvodnice z ABS, plastové průhledné dveře z polykarbonátu, zadní kryt součást rozvaděčové skříně
- Stupeň krytí IP40/20 & Mechanická odolnost IK05
- Třída ochrany II (plně izolované)
- Zkratová odolnost 10 kA
- 1 řady, 12 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 1000 V DC
- Jmenovitý proud 32 A

Soupis komponent:

1x Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 12 modulů
1x Jistič PL6, char B, 1-pólový, I_{cn}=6 kA, I_n=16 A
2x Jistič PL6, char B, 1-pólový, I_{cn}=6 kA, I_n=10 A
1x Chránič I_r=250 A, typ A, 2-pól, I_{dn}=0,03 A, I_n=25 A
2x Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: pro fotovoltaiku

Osazeno: ano

Materiál: plast

Rozměry: 303 × 212 × 98 mm