

DAHUA IPC-P5BP-PV-0360B



Cena celkem:

1 438 Kč

(bez DPH: 1 188 Kč)

Běžná cena:

1 581 Kč

Ušetříte:

144 Kč

Kód zboží:

KIPDAH1028

Part No.:

IPC-P5BP-PV-0360B

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Chraňte venkovní prostor s IP kamerou Dahua IPC-P5BP-PV-0360B

IP kamera Dahua IPC-P5BP-PV-0360B s Wi-Fi připojením, která je určena pro instalaci ve venkovním prostoru. Díky **otočné konstrukci** zachytí široký prostor a neexistuje žádné místo, které by kameře zůstalo skryto. Díky tomu představuje ideální volbu pro každodenní monitoring. **Snímač CMOS** podporuje nahrávání ve vysokém **rozlišení 5MP HD** a díky pokročilému režimu nočního vidění vám zprostředkuje jasný a detailní obraz v každou denní či noční hodinu.





Pokročilý systém AI dokáže rozeznat osoby i vozidla a efektivně odfiltrovat irelevantní objekty. Díky tomu předchází falešným poplachům a na váš smartphone skrze **DMSS aplikaci** tak přichází výhradně jen opodstatněné notifikace. **IP kamera Dahua IPC-P5BP-PV-0360B** disponuje **dvojitým systémem odstrašení** v podobě světelného i zvukového alarmu. Nezvaný návštěvník tak velmi dobře ví, že tady šlápnul vedle.





Pro snadnou komunikaci kdykoli a kdekoli je tento model vybaven **zabudovaným mikrofonom a reproduktorem**. Ve spojení s DMSS aplikací můžete komunikovat a sledovat dění v reálném čase. IP kamera **Dahua IPC-P5BP-PV-0360B** pro potřeby venkovní instalace splňuje **stupeň krytí IP66**, díky čemuž je optimálně chráněna před vnějšími vlivy počasí, jako je déšť, mlha, nebo prach.

Wi-Fi 6

Wi-Fi 4 

Wi-Fi 6 

Dahua IPC-P5BP-PV-0360B

Venkovní otočná **5megapixelová** IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišením **2880 × 1620 px**, snímačem **CMOS 1/3"**, kompresí videa **H.265**, mikrofonom a reproduktorem.

IR i LED přívít do 30 m s technologií **Full-color**, objektiv **f = 3,6 mm**, **úhel záběru 78° horizontálně**, ICR, **DWDR**, 1× LAN 10/100 Mbps, dual streaming, slot pro **microSD** kartu (max. 256 GB), voděodolná **IP66**, napájení **DC 12 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve naistalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Rozlišení snímače 5 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- Obousměrné audio
- Aktivní zastrašení ve formě sirény a světelného alarmu
- AI detekce lidské postavy a vozidla
- Detekce abnormálních zvuků
- Auto-tracking
- IR a bílý LED přísvit s dosahem až 30 metrů
- Bezdrátové připojení Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax)
- Bluetooth párování
- Otáčení obrazu 0°/180°
- 0° až 355° rotace, 0° až 90° naklápění

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px

Podporovaná rozlišení: 5 Mpx (2880 × 1620), nHD (640 × 360)

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 78° horizontálně, 40° vertikálně, 93° diagonálně

Rychlost závěrky: 1/3-1/100 000 s

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

PTZ:

- Otáčení 0° až 355°
- Náklon 0° až 90°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: H.265

Podpora ONVIF: ne

Streaming: Dual stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, napájecí adaptér je součástí balení

Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP66

Pracovní teplota: -20 až +50 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 139 × 138 × 116 mm

Hmotnost: 425 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
