

HIKVISION DS-2CD3646G2-IZS(H)/EF 2,7-13,5MM

Cena celkem:	9 960 Kč (bez DPH: 8 232 Kč)
Běžná cena:	10 956 Kč
Ušetříte:	996 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1279
Part No.:	DS-2CD3646G2- IZS(2.7-13.5mm)(H)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD3646G2-IZS(H)/eF 2,7-13,5 mm

4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,003 lux (F1.4, barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **60 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Smart funkce - překročení čáry, vstup/výstup z regionu, zmizelý objekt, detekce rozostření, opuštěné zavazadlo, změna scény, detekce obličeje, počítání osob
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 60 m
- Podpora platformy Hikvision Embedded Open Platform (HEOP) a importu aplikací třetích stran
- Alarm a audio vstupy/výstupy
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 60 m

Objektiv: f = 2,7-13,5 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 107,6°-32,9°, vertikálně 56°-18,5°, diagonálně 130,9°-37,8°

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE+ (802.3at) (zdroj není součástí balení)