

## DELL CONNECTRIX DS-6610B-L



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>260 439 Kč</b><br><b>(bez DPH: 215 239 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>286 483 Kč</b>                                 |
| Ušetříte:    | <b>26 044 Kč</b>                                  |
| Kód zboží:   | SVDS01810   |
| Part No.:    | DS-6610B-CTO                                      |
| Záruka:      | 36 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží  |

## Popis

### DELL Connectrix DS-6610B-L

**Jedná se o ukázkovou konfiguraci.** Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku s projektovou slevou prosím kontaktujte svého obchodníka nebo produktové manažery na adrese [dell@100mega.cz](mailto:dell@100mega.cz).

#### Kompaktní 8portový optický switch s rychlostí 16 Gb/s pro malé a střední SAN prostředí.

DELL Connectrix DS-6610B-L je výkonný **optický switch** navržený pro potřeby malých až středně velkých SAN prostředí. Základní šasi přichází s **8 aktivními porty** s předinstalovanými **16Gb/s SFP+ moduly** a možností rozšíření až na 24 portů pomocí Port on Demand (PoD) sad v 8portových přírůstcích.

Přepínač nabízí **vysoce spolehlivý provoz** s celkovou propustností až **768 Gb/s**. Díky podpoře pro rychlosti 4, 8, 16 a 32 Gb/s (v závislosti na instalovaných optických modulech) poskytuje flexibilitu pro různé typy připojení. Zařízení disponuje **zadním prouděním vzduchu** (rear-to-front) a integrovaným napájecím zdrojem, což zajišťuje optimální chlazení v rackovém prostředí.

- Základní konfigurace s 8 aktivními 16Gb/s SFP+ porty, rozšiřitelná až na 24 portů
- Podpora rychlostí 4, 8, 16 a 32 Gb/s Fibre Channel podle instalovaných optických modulů
- Kompaktní 1U provedení s celkovou šířkou pásma 768 Gb/s
- Integrované pokročilé funkce zabezpečení včetně DH-CHAP, FCAP a RBAC
- Kompatibilita s Fabric Operating System (FOS) 9.0.1 a vyšším
- Správa pomocí SANnav Management Portal a SANnav Global View
- Kompletní diagnostické funkce včetně ClearLink a integrovaného generátoru provozu
- Podpora prostředí s provozní teplotou od 0 °C do 40 °C

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Optické porty:** 8x 16Gb SFP (rozšiřitelné až na 24)

**Výkon:** podpora rychlostí 4, 8, 16 a 32 Gb/s

**Rámcové buffery:** 2K dynamicky alokovaných

**Celková šířka pásma:** 768 Gb/s

**Třídy služeb:** Class 2, Class 3, Class F (Inter-switch Frames)

**Typy portů:** F\_Port, E\_Port, M\_Port, D\_Port; v režimu Access Gateway: F\_Port a NPIV-enabled N\_Port

**Rozměry:** 428,8 x 306 x 42,9 mm

**Hmotnost:** 5,75 kg

**Napájení:** 90–264 V/2,2 A

**Spotřeba:** 77 W při plném osazení 24 porty

**Provozní teplota:** 0 °C až 40 °C

**Vlhkost:** 10 % až 85 % (nekondenzující)

---

Na tento produkt je poskytována záruka **3 roky ProSupport on-site next business day**.  
Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.  
Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.  
Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a Dell již vše zařídí.