

HIKVISION DS-1600KI(B)



Cena celkem:	29 816 Kč (bez DPH: 24 641 Kč)
Běžná cena:	32 797 Kč
Ušetříte:	2 982 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1404
Part No.:	DS-1600KI(B)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-1600KI(B)

Profesionální síťová klávesnice s dotykovým displejem pro komplexní řízení kamerových systémů.

Hikvision DS-1600KI(B) představuje výkonnou síťovou klávesnici s **10,1" dotykovým LCD displejem** a vestavěným operačním systémem **Android**, který nabízí pokročilé možnosti ovládání bezpečnostních systémů. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a **4osému joysticku** poskytuje snadné a přesné ovládání kamer, NVR a DVR zařízení.

Klávesnice disponuje bohatou konektivitou včetně **gigabitového ethernetového portu**, podpory **Wi-Fi** a několika sériových rozhraní (**RS-232, RS-422, RS-485**). Díky výkonnému dekódovacímu výkonu zvládá zpracovat **1 kanál ve 4K rozlišení při 30 fps** nebo 4 kanály v rozlišení 1080p při 30 fps. Zařízení podporuje napájení přes **PoE** a nabízí flexibilní konfiguraci prostřednictvím sítě.

- 10,1" TFT LCD dotykový displej s rozlišením 1280 × 800 px
- Výkonný 4osý joystick pro přesné ovládání kamer
- Vestavěný systém Android pro pokročilé ovládací funkce
- Podpora dekódování formátů H.264, H.264+, H.265, H.265+ a MPEG4
- Gigabitové síťové připojení a podpora Wi-Fi
- Video výstupy: 1× HDMI a 1× DVI
- Kompletní sériová konektivita (RS-232, RS-422, RS-485) a 2× USB 2.0
- Napájení 12 V DC nebo přes PoE s nízkou spotřebou (15 W)
- Robustní konstrukce s provozní teplotou od -10 do +55 °C

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Operační systém: Android

Displej: 10,1" TFT LCD dotykový, rozlišení 1280 × 800 px

Ovládání: 4osý joystick

Síťové rozhraní: 10M/100M/1000M adaptivní ethernet, Wi-Fi

Sériové rozhraní: RS-232, RS-422, RS-485

USB: 2× USB 2.0

Video výstupy: 1× HDMI, 1× DVI

Audio: 1× vstup a 1× výstup (3,5 mm konektor)

Video dekódování: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4

Dekódovací výkon: 1 kanál 4K @ 30 fps nebo 4 kanály 1080p @ 30 fps

Napájení: 12 V DC/PoE

Spotřeba: max. 15 W

Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Pracovní vlhkost: 10 % až 90 %

Rozměry: 404 × 180 × 163 mm

Hmotnost: 1,7 kg

Certifikace: CE-EMC/CE-LVD/ROHS/CB/UL/FCC-SDoC/RCM/BIS