

PREMIUMCORD HDMI KVM EXTENDER 4K S PŘENOSEM USB

Cena celkem:	2 379 Kč (bez DPH: 1 966 Kč)
Běžná cena:	2 617 Kč
Ušetříte:	238 Kč
Kód zboží:	KABPMC1052
Part No.:	khext70-6
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**PremiumCord HDMI KVM extender 4K s přenosem USB**

Profesionální HDMI KVM extender umožňující přenos signálu až 4K při 30 Hz nebo Full HD při 60 Hz pomocí standardního síťového kabelu.

Tento výkonný HDMI extender se skládá z vysílače a přijímače, které se propojují běžným síťovým kabelem **Cat.6/6A/7**. Zařízení umožňuje nejen přenos kvalitního HDMI obrazu bez zpoždění a komprese, ale také připojení **USB 1.1 periférií** jako jsou klávesnice, myši nebo jiná USB zařízení.

Vysílač je vybaven **HDMI výstupem pro lokální monitor**, což umožňuje sledovat stejný obraz i v místě zdroje signálu. Díky podpoře **HDCP 2.2** a **HDR10** zajišťuje extender kompatibilitu s moderními zdroji obsahu a poskytuje vynikající kvalitu obrazu.

- Přenos HDMI signálu s rozlišením **4K při 30 Hz (3840 × 2160)** do 40 m nebo **Full HD 1080p při 60 Hz** do 70 m
- Současný přenos USB 1.1 pro připojení klávesnice, myši nebo jiných periférií
- Podpora **HDMI 1.4, HDCP 2.2, HDR10 a YUV 4:4:4** pro vysokou kvalitu obrazu
- Nulová latence a přenos bez komprese zajišťují bezproblémové sledování
- Vysílač podporuje HDMI smyčku, navíc má HDMI výstup pro lokální monitor
- Přijímač nabízí 2x USB výstup a 3,5mm audio výstup pro připojení reproduktorů
- Podporované audio formáty: PCM, LPCM, DTS HD, DTS Audio
- Odolnost proti bleskům, přepětí a antistatická ochrana v kovovém pouzdře

Široká podpora rozlišení

Extender podporuje širokou škálu rozlišení včetně 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 720, 1280 × 960, 1366 × 768, 1440 × 900, 1680 × 1050, 1920 × 1080, a také standardní video formáty jako 480i při 60 Hz, 480p při 60 Hz, 576i při 50 Hz, 576p při 50 Hz, 720p při 50/60 Hz, 1080i při 50/60 Hz, 1080p při 24/25/30/50/60 Hz a 4K při 30 Hz.

Flexibilní konektivita

Vysílač je vybaven HDMI vstupem pro připojení zdroje signálu, HDMI výstupem pro lokální monitor, USB vstupem pro připojení k počítači a konektorem RJ-45 pro propojení s přijímačem. Přijímač nabízí HDMI výstup pro vzdálený monitor, dva USB výstupy pro periférie, 3,5mm audio výstup a konektor RJ-45 pro propojení s vysílačem.

Kompletní řešení v balení

Balení obsahuje vše potřebné pro okamžité použití: vysílač, přijímač, dvě 5V napájecí adaptéry, USB kabel A-A (male-male) pro propojení vysílače s počítačem a uživatelskou příručku. Pro propojení vysílače a přijímače je nutné použít kvalitní síťový kabel Cat.6/6A/7 (není součástí balení).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zařízení: HDMI KVM extender (vysílač + přijímač)

Maximální rozlišení: 4K při 30 Hz (3840 × 2160), 1080p při 60 Hz

Podporované standardy: HDMI 1.4, HDCP 2.2, HDR10, YUV 4:4:4

Podporované audio formáty: PCM, LPCM, DTS HD, DTS Audio

Konektory vysílače: HDMI vstup, HDMI výstup pro lokální monitor, USB vstup, RJ-45 na propojení s přijímačem, napájecí konektor

Konektory přijímače: HDMI výstup, 2× USB výstup, RJ-45 na propojení s vysílačem, napájecí konektor, 3,5 mm jack audio výstup

Kompatibilní kabel: Cat.6/6A/7 (až 70 m), Cat.5E (až 40 m)

Rozměry: 80 × 75 × 18 mm

Provozní teplota: -20 až +60 °C

Skladovací teplota: -30 až +70 °C

Relativní vlhkost: 0 až 90 % (bez kondenzace)

Obsah balení: vysílač, přijímač, 2× 5V napájecí adaptér, USB kabel, uživatelská příručka