

## CISCO CATALYST C1300-24T-4X



Cena celkem:	<b>17 739 Kč</b> <b>(bez DPH: 14 660 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>19 513 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 774 Kč</b>
Kód zboží:	NAPCSC1277
Part No.:	C1300-24T-4X
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Cisco Catalyst C1300-24T-4X

#### Výkonný podnikový přepínač Gigabit Ethernet L3 pro malé a střední podniky a pobočkové kanceláře.

Cisco Catalyst 1300 Series představuje řadu fixních, spravovaných přepínačů podnikové třídy určených pro nasazení mimo rozvaděče. Tyto přepínače jsou postaveny na přizpůsobeném operačním systému Linux a nabízejí intuitivní ovládací panel, který zjednodušuje nastavení sítě, spolu s pokročilými funkcemi, které urychlují digitální transformaci.

S **24 porty Gigabit Ethernet** a **4 SFP+ porty** pro vysokorychlostní připojení poskytuje C1300-24T-4X ideální kombinaci cenové dostupnosti a schopností pro pobočky a rostoucí sítě. Díky **přepínací kapacitě 128 Gbps** a propustnosti **95,23 Mpps** snadno zvládne i náročné síťové zatížení.

- Přepínací kapacita 128 Gbps pro vysokorychlostní síťový provoz
- 24 portů Gigabit Ethernet a 4 porty SFP+ pro flexibilní konektivitu
- Podpora až 8 přepínačů ve stacku s možností správy až 200 portů jako jediného systému
- Bezventilátorový design pro tichý provoz vhodný do kancelářských prostor
- Nízká spotřeba energie (22,4 W při 220 V) a režim nízké spotřeby v nečinnosti (4,9 W)
- Vylepšená vyrovnávací paměť 1,5 MB pro efektivní zpracování paketů
- Vysoká spolehlivost s MTBF 646 083 hodin při 25 °C

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 24x Gigabit Ethernet, 4x SFP+, 1x konzolový USB-C, 1x konzolový RJ-45

**Přepínací kapacita:** 128 Gbps

**Propustnost:** 95,23 Mpps

**Vyrovnávací paměť:** 1,5 MB

**Stackování:** až 8 přepínačů, až 200 portů jako jeden systém

**Napájení:** interní zdroj, 100-240 V, 50/60 Hz

**Spotřeba energie:** 22,3 W (110 V), 22,4 W (220 V)

**Chlazení:** bezventilátorový design

**Rozměry:** 445 x 240 x 44 mm

**Hmotnost:** 3,14 kg

**Provozní teplota:** -5 až +50 °C