

**HIKVISION DS-2CD2423G2-IW(W) 2,8MM**

Cena celkem:	<b>2 168 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 792 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 385 Kč</b>
Ušetříte:	<b>217 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1428
Part No.:	DS-2CD2423G2-IW(2.8mm)(W)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Hikvision DS-2CD2423G2-IW(W)****Inteligentní síťová kamera s technologií AcuSense pro přesnou detekci lidských cílů.**

Síťová kamera Hikvision DS-2CD2423G2-IW využívá pokročilé **deep learning algoritmy** pro inteligentní klasifikaci cílů, což výrazně zvyšuje efektivitu a účinnost alarmů. Díky rozlišení **2 Mpx** poskytuje kvalitní obraz a technologie **Digital WDR** zajišťuje jasné zobrazení i při silném protisvětle.

Kamera je vybavena **vestavěným mikrofonom a reproduktorem** pro obousměrnou audio komunikaci, což umožňuje poskytovat zabezpečení v reálném čase. S **infračerveným přísvitem až 10 metrů** zajišťuje kvalitní noční vidění a díky **Wi-Fi** připojení nabízí flexibilní možnosti instalace. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45** portu nebo bezdrátově skrze **Wi-Fi**.

**AcuSense**

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Kvalitní zobrazení s rozlišením 2 Mpx (1920 × 1080 px)
- Technologie AcuSense s algoritmy deep learning pro přesnou klasifikaci lidských cílů
- Digitální WDR pro jasný obraz i při silném protisvětle
- Vestavěný mikrofón a reproduktor pro obousměrnou audio komunikaci
- Infračervený přísvit s dosahem až 10 metrů a vlnovou délkou 850 nm
- Wi-Fi připojení s podporou standardů 802.11b/g/n a dosahem až 50 m
- Slot pro microSD kartu do kapacity až 512 GB
- Podpora perimetrické ochrany s detekcí překročení linie, narušení a vstupu/výstupu z oblasti

**Inteligentní funkce detekce**

Kamera podporuje pokročilé funkce perimetrické ochrany včetně detekce překročení linie, narušení, vstupu do oblasti a výstupu z oblasti. Systém dokáže rozlišovat mezi lidmi a vozidly, což výrazně snižuje počet falešných poplachů.

**Komplexní síťové funkce**

Kamera podporuje širokou škálu síťových protokolů včetně ONVIF a nabízí možnost současného sledování až 4 kanálů. Zabezpečení je zajištěno pomocí šifrování HTTPS, TLS 1.1/1.2 a dalších bezpečnostních funkcí.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Obrazový snímač:** 1/3" CMOS s progresivním skenem

**Minimální osvětlení:** barevně: 0,005 lux při F1.6, AGC zapnuto; černobíle: 0 lux s IR

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 px

**Objektiv:** 2,8 mm, úhel záběru 92° horizontálně, 50° vertikálně, 110° diagonálně

**Clona:** F1.6

**IR přísvit:** až 10 m, vlnová délka 850 nm

**Video komprese:** H.265, H.264

**Rozhraní:** 1× RJ-45, Wi-Fi (802.11b/g/n, 2,4 GHz)

**Audio:** vestavěný mikrofon a reproduktor, G.711, AAC-LC

**Úložiště:** slot pro microSD kartu, až 512 GB

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af), příkon max. 4,9 W (zdroj není součástí balení)

**Provozní podmínky:** -10 °C až +45 °C, vlhkost max. 95 % (nekondenzující)

**Rozměry:** 102,9 × 65,2 × 32,6 mm

**Hmotnost:** 120 g