

SOLARIX SXKD-6-UTP-PVC 100M

Cena celkem:	1 397 Kč (bez DPH: 1 154 Kč)
Běžná cena:	1 536 Kč
Ušetříte:	140 Kč
Kód zboží:	SPPSOL1019
Part No.:	27724160
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Solarix SXKD-6-UTP-PVC 100 m**

Instalační kabel Solarix SXKD-6-UTP-PVC je spolehlivý **nestíněný kabel** **katégorie 6**, který je určený pro provoz ethernetových protokolů, včetně **2.5GBASE-T a 5GBASE-T**. Konstrukce kabelu je **U/UTP s plastovým křížem**, který zajišťuje maximální oddělení párů od sebe po celé délce kabelu. Typ pláště je **PVC** s třídou reakce na oheň **Eca**. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního **měděného drátu** s čistotou mědi 99,97 %. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů **ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D**. V případě CPR (nařízení EU č. 305/2011) je kabel testován u nezávislé laboratoře FORCE TECHNOLOGY v systému posuzování vlastností AVCP 3. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6-UTP-PVC značen metráží po 1 m v rozsahu od 0 do 100 m. Kabel je dodáván ve vysoce odolném třívrstevném leštěném kartónovém boxu, na kterém jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů.

- **Kategorie:** Cat6
- **Podporované protokoly:** 2.5/5GBASE-T a nižší
- **Stínění:** ne
- **Šířka pásma:** 250 MHz
- **Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,55 mm ± 0,005 mm
- **Izolace a průměr vodiče s izolací:** HDPE 0,98 mm
- **Třída reakce na oheň; typ pláště:** Eca; PVC
- **Barva pláště:** šedá (RAL 7035)
- **Nominální průměr kabelu:** 6,1 mm
- **Váha:** 41,7 kg/km
- **NVP:** 69 %
- **Propagation delay:** 535 ns/100 m
- **Delay skew:** ≤ 45 ns/100 m
- **Skladovací teplota:** -20 °C až 60 °C
- **Provozní teplota:** -20 °C až 60 °C
- **Teplota při instalaci:** 0 °C až 50 °C
- **Balení:** 100 m, třívrstvý kartónový box
- **Rozměry balení (V x H x Š):** 315 mm x 315 mm x 120 mm

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: Cat6
Stínění: ne
Materiál: měď
Typ pláště: PVC

Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,55 mm ± 0,005 mm

Izolace a průměr vodiče s izolací: HDPE 0,98 mm

Délka: 100 m

Barva: šedá