Kristýn služebník s.r.o. (eshop.kristyn.cz)
eshop@kristyn.cz
+420 587 405 409

07.05.26 7:30:07

GIGABYTE B760 DS3H GEN5

Cena celkem:	**2 931 Kč**
	(bez DPH: 2 422 Kč)
Běžná cena:	**3 224 Kč**
Ušetříte:	**293 Kč**
Kód zboží:	MBGB6383
Part No.:	B760 DS3H GEN5
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GIGABYTE B760 DS3H GEN5 – základ vítězného PC buildu

Základní deska GIGABYTE B760 DS3H GEN5 pro stavbu moderních herních PC, multimediálních center a pracovních nebo domácích systémů pro náročné. Tento model přináší výkon, stabilitu a možnosti pro budoucnost PC. **Podporuje procesory 12., 13. a 14. generace Intel**, což vám umožní osadit vaši sestavu špičkovým CPU. **Hybridní 8+2+1fázové VRM napájení** se postará o přesný a stabilní přísun energie pro bezproblémový chod, případně přetaktování. **Čtveřice volných paměťových slotů** je připravena na vysokorychlostní operační **paměť DDR5**, a to s kapacitou až 256 GB.

Deska tak umožní dosáhnout vynikající frekvence a výkonu pro náročné výpočty a procesy. **Dvojice M.2 slotů pro SSD disky** zajistí bleskové načítání aplikací, her i celého systému. **Základní deska GIGABYTE B760 DS3H GEN5** má pod kontrolou také chlazení. Díky **nástroji Smart Fan 6** je zajištěn chlad, ale také ticho, když je potřeba. Samozřejmostí je přítomnost bohaté konektivity pro periferie a **síťovou LAN platformu Realtek** pro komfortní síťový provoz, optimalizaci a svižnou odezvu on-line procesů.

GIGABYTE B760 DS3H GEN5

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada
Intel B760

Paměť
4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 7600 (OC)/ 7400 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 4800/ 4000 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora ECC, 1Rx8/2Rx8, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)
Podpora non-ECC, 1Rx8/2Rx8/1Rx16, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty
Intel CPU
1× PCIe 5.0 x16 slot
Intel B760 čipová sada
4× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

Grafika
1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 × 2160 při 60 Hz
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 × 2304 při 60 Hz

Úložiště
Intel CPU
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)
Intel B760 čipová sada
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)
4× SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB
1× USB-C 3.2 Gen2×2 port na zadním panelu
1× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio
Realtek Audio Codec
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio
Podpora S/PDIF výstupu

LAN
1× Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin ATX 12V napájecí konektor
1× konektor ventilátoru CPU
1× konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení
3× konektor systémového ventilátoru
1× konektor systémového ventilátoru/ pumpy vodního chlazení
3× konektor adresovatelného LED pásku
1× konektor RGB LED pásku
2× M.2 slot, M Key
4× SATA 6 Gb/s konektor
1× konektor předního panelu
1× audio konektor předního panelu
1× konektor S/PDIF výstupu
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× TPM konektor (pouze pro moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)
1× konektor pro sériový port
1× tlačítko Q-Flash Plus
1× tlačítko Reset

1× propojka Reset
1× propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu
1× PS/2 combo port klávesnice a myši
1× USB-C 3.2 Gen2×2
1× USB 3.2 Gen2
4× USB 2.0
1× DisplayPort
1× HDMI
1× RJ-45
3× audio jack

Rozměry
30,5 × 24,4 cm
ATX formát