

NZXT RGB & FAN CONTROLLER



Cena celkem:	899 Kč (bez DPH: 743 Kč)
Běžná cena:	989 Kč
Ušetříte:	90 Kč
Kód zboží:	ACCNZX1100
Part No.:	AC-CRFR0-B1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

NZXT RGB & Fan Controller

Pokročilý kontroler pro řízení ventilátorů a RGB osvětlení v jednom kompaktním zařízení.

RGB & Fan Controller od NZXT kombinuje optimální řízení ventilátorů s pokročilým přizpůsobením RGB osvětlení v intuitivním a snadno použitelném balíčku. Zařízení umožňuje kontrolu **až 9 ventilátorů** (3pin DC nebo 4pin PWM) s podporou **Zero RPM režimu** pro minimalizaci hluku při nízkém zatížení.

Kontroler nabízí **6 RGB kanálů** s podporou až **40 individuálně adresovatelných LED na kanál**, celkem až 120 LED napříč všemi kanály. Instalace je jednoduchá díky přímému připojení k počítači přes **SATA napájení** a interní **USB 2.0 konektor**, řízení probíhá prostřednictvím intuitivního NZXT CAM softwaru.

- Řízení až 9 ventilátorů s podporou 3pin DC i 4pin PWM připojení
- Zero RPM režim pro optimalizaci hlučnosti při nízkém zatížení systému
- 6 RGB kanálů s podporou až 40 LED na kanál
- Celková kapacita až 120 LED
- Kompaktní rozměry 100 × 70 × 16 mm pro snadnou instalaci
- Napájení 5 V DC pro RGB (4,5 A) a 12 V DC pro ventilátory (3 A)
- Ovládání přes NZXT CAM software pro Windows 11/10
- V balení 3x rozdělovací kabely pro ventilátory a 2x suchý zip

Pokročilé řízení ventilátorů

Kontroler podporuje jak 3pin DC, tak 4pin PWM ventilátory s možností individuálního nastavení otáček. Zero RPM funkce umožňuje úplné zastavení ventilátorů při nízkých teplotách pro tichý provoz.

Flexibilní RGB osvětlení

Šest nezávislých RGB kanálů poskytuje dostatečnou kapacitu pro osvětlení celého systému. Každý kanál zvládne až 40 individuálně adresovatelných LED s celkovou spotřebou až 4,5 A při 5V napájení.

Systémové požadavky a kompatibilita

Pro provoz je vyžadován PC s dostupným interním USB 2.0 konektorem, operační systém Windows 11 nebo 10 a nainstalovaný NZXT CAM software pro konfiguraci a řízení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozměry: 100 × 70 × 16 mm

Výstupní kanály: 6x RGB osvětlení, 3x ventilátor (s rozdělovači až 9x)

RGB napájení: 5 V DC, 4,5 A

Ventilátor napájení: 12 V DC, 3 A

LED kapacita: max. 40 LED na kanál, celkem až 120 LED

Připojení: USB 2.0, SATA napájení

Kompatibilita: Windows 11/10, NZXT CAM software

Obsah balení: kontroler, 3× rozdělovací kabel, 2× suchý zip