

UBIQUITI UNIFI TRAVEL ROUTER



Cena celkem:	1 855 Kč (bez DPH: 1 533 Kč)
Běžná cena:	2 041 Kč
Ušetříte:	186 Kč
Kód zboží:	NAGUBT0009
Part No.:	UTR
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Travel Router

Ultra-kompaktní cestovní router pro bezpečné rozšíření vaší UniFi sítě kamkoliv na světě.

UniFi Travel Router **UTR** je elegantní řešení pro profesionály a cestovatele, kteří potřebují zabezpečené připojení na cestách. Router se připojí k jakékoliv hotelové, kancelářské nebo veřejné Wi-Fi síti a vytvoří z ní **bezpečnou privátní síť** s funkcemi, na které jste zvyklí z domácí UniFi infrastruktury. Díky integrované podpoře **Teleport VPN** získáte šifrovaný přístup k domácí síti a funkcí **Auto Link** udržíte online i bezdrátové kamery a chytré zařízení.

Zařízení podporuje standard **Wi-Fi 5 (802.11ac)** s konfiguracemi **2 x 2 MIMO** na obou pásmech **2,4 GHz i 5 GHz**. Kompaktní rozměry **95,95 x 65 x 12,5 mm** a hmotnost pouhých **89 g** umožňují snadnou přepravu v kapse nebo batohu. Router je vybaven **1,14" stavovým displejem** pro rychlou kontrolu stavu připojení a **dvěma gigabitovými Ethernet porty** pro kabelové připojení.

- Wi-Fi 5 s rychlostmi až 866,7 Mb/s a podporou pásem 2,4 GHz (13 dBm) i 5 GHz (13 dBm).
- Vestavěný VPN klient s podporou OpenVPN a WireGuard pro bezpečné připojení.
- Teleport funkce pro vzdálený přístup k domácí UniFi síti přes UniFi Gateway.
- Auto Link technologie pro automatické udržení připojení bezdrátových kamer a zařízení.
- Dva gigabitové Ethernet porty (GbE RJ-45) pro kabelové připojení.
- Automatické zpracování captive portálů hotelových a veřejných Wi-Fi sítí.
- Kompaktní polykarbonátové tělo o rozměrech 95,95 x 65 x 12,5 mm a hmotnosti 89 g.
- Stavový displej 1,14" pro přehled o stavu připojení a síťové aktivitě.
- Napájení přes USB-C (5 V/2 A, adaptér není součástí balení) s maximální spotřebou 5 W.
- Provozní teplota -10 až +40 °C, certifikace NDAA, CE, FCC, IC.

Snadné připojení k veřejným sítím

Router se jednoduše připojí k jakékoliv dostupné Wi-Fi síti prostřednictvím mobilní aplikace UniFi. Pokud síť používá captive portál (přihlašovací stránku), aplikace jej automaticky otevře na vašem mobilním zařízení pro dokončení autentizace. Podporovány jsou standardní Wi-Fi sítě s otevřeným přístupem nebo WPA/WPA2 zabezpečením.

Teleport VPN a Auto Link

Po nastavení routeru můžete aktivovat Teleport pro šifrované připojení k domácímu UniFi Gateway. Funkce Auto Link automaticky udržuje připojení vašich bezdrátových zařízení, jako jsou IP kamery nebo chytré domácí příslušenství, i když cestujete.

Správa a bezpečnost

Router je plně spravovatelný přes mobilní aplikaci UniFi nebo Bluetooth. Nabízí pokročilé funkce jako port forwarding, firewall

a podporu VPN klientů. Pro reset do továrního nastavení slouží dedikované tlačítko na těle zařízení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b

Wi-Fi rychlosti: 6,5 Mb/s až 866,7 Mb/s (802.11ac MCS0-MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80)

Wi-Fi pásma: 2,4 GHz a 5 GHz

MIMO konfigurace: 2 × 2

Antény: 2× vestavěné Wi-Fi antény

Maximální výkon vysílání: 2,4 GHz: 13 dBm, 5 GHz: 13 dBm

Ethernet porty: 2× GbE RJ-45

VPN klient: OpenVPN, WireGuard

Správa: Ethernet, Bluetooth

Displej: 1,14"

Napájení: USB-C, 5 V/2 A (adaptér není součástí balení)

Maximální spotřeba: 5 W

Rozměry: 95,95 × 65 × 12,5 mm

Hmotnost: 89 g

Materiál: polykarbonát

Provozní teplota: -10 až +40 °C

Provozní vlhkost: 5 až 95 % (nekondenzující)

Certifikace: NDAA, CE, FCC, IC

Manuál (montážní návod):