

**DAHUA LM27-C201P 27"**

Cena celkem:	<b>2 487 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 055 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 736 Kč</b>
Ušetříte:	<b>249 Kč</b>
Kód zboží:	MONDAH1075
Part No.:	LM27-C201P
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Dahua LM27-C201P****Profesionální 27" FHD monitor s IPS panelem pro náročné uživatele a bezpečnostní aplikace.**

Monitor **Dahua LM27-C201P** s úhlopříčkou **27 palců** nabízí vynikající obrazovou kvalitu díky **IPS technologii** a rozlišení **Full HD 1920 × 1080 px**. Moderní **3stranný bezrámečkový design** s minimálními rámečky pouze **2 mm** zajišťuje elegantní vzhled a maximální využití plochy displeje, což je ideální pro multidisplayové sestavy.

S obnovovací frekvencí **100 Hz** a rychlou dobou odezvy **5 ms** poskytuje plynulý obraz bez rozmazání či duchů. **IPS panel** zaručuje vynikající pozorovací úhly **178°/178° (H/V)** a přesné barevné podání s pokrytím **72 % NTSC** barevného prostoru. Jas **250 cd/m<sup>2</sup>** a kontrast **1 000 : 1** zajišťují kvalitní obraz v různých světelných podmínkách.

- 27" IPS panel s rozlišením Full HD 1920 × 1080 px pro ostré a detailní zobrazení
- Obnovovací frekvence 100 Hz a doba odezvy 5 ms pro plynulý obraz bez rozmazání
- Extrémně široké pozorovací úhly 178°/178° (H/V) s přesným barevným podáním
- Moderní 3stranný bezrámečkový design s rámečky pouze 2 mm pro elegantní vzhled
- Barevný prostor 72 % NTSC a 8bitová barevná hloubka pro věrné barvy
- Konektivita HDMI 1.4 (1920 × 1080@100 Hz) a VGA (1920 × 1080@60 Hz)
- Nastavitelný náklon -5° ± 2° / 15° ± 2° pro optimální ergonomii
- Dlouhá životnost podsvícení ELED až 30 000 hodin

**Konektivita a porty**

Monitor disponuje vstupním portem **HDMI 1.4** podporujícím plné rozlišení 1920 × 1080 px při frekvenci 100 Hz a univerzálním **VGA** vstupem pro starší zařízení (1920 × 1080@60 Hz). K dispozici je také **audio výstup** pro připojení reproduktorů nebo sluchátek.

**Konstrukce a design**

Monitor je vybaven odnímatelným stojanem umožňujícím náklon v rozsahu -5° ± 2° až 15° ± 2° pro pohodlné nastavení úhlu pohledu. Povrchová úprava s **25 % haze** a tvrdostí **3H** minimalizuje odrazy a chrání displej před poškrábáním.

**Provozní podmínky**

Zařízení je navrženo pro nepřetržitý provoz v teplotním rozsahu **0 °C až +40 °C** a vlhkosti **10-85 % RH**. Nízká spotřeba energie **21 W** v běžném provozu a méně než **0,5 W** v pohotovostním režimu zajišťuje ekonomický provoz.

**Obsah balení**

Napájecí adaptér, HDMI kabel, uživatelská příručka, právní a regulační informace.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 27" (68,6 cm)

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (Full HD)

**Technologie panelu:** IPS

**Obnovovací frekvence:** 100 Hz

**Doba odezvy:** 5 ms

**Jas:** 250 cd/m<sup>2</sup> (typ.)

**Kontrast:** 1 000 : 1

**Pozorovací úhly:** 178° (H) / 178° (V)

**Náklon stojanu:** -5° ± 2° / 15° ± 2°

**Barevný prostor:** 72 % NTSC, 8 bit

**Poměr stran:** 16 : 9

**Vstupy:** 1× HDMI 1.4 (1920 × 1080@100 Hz), 1× VGA (1920 × 1080@60 Hz)

**Výstup:** 1× audio výstup

**Spotřeba:** 21 W (typ.), 30 W (max), < 0,5 W (standby)

**Rozměry s podstavcem:** 613,1 × 442 × 223,9 mm

**Hmotnost:** 3,8 kg

**Certifikace:** CE EMC, CE LVD, CE ERP