

## EZVIZ HG2 600 (PRO)



Cena celkem:	<b>14 999 Kč</b> <b>(bez DPH: 12 396 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>16 499 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 500 Kč</b>
Kód zboží:	DAZEZV1022
Part No.:	CS-HG2-R100-60HC(Pro)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### EZVIZ HG2 600 (Pro)

**Kompletní inteligentní systém pro automatizaci posuvné brány s pokročilými AI funkcemi a bezpečnostními prvky.**

EZVIZ HG2 600 Pro představuje komplexní řešení pro automatizaci posuvných bran s hmotností **do 600 kg** a délkou **až 8 m**. Systém je vybaven pokročilou **AI kamerou s rozlišením 2K**, která je integrovaná přímo ve varovném světle. Díky tomu máte dokonalý vizuální přehled o dění u vaší brány a můžete využívat chytrou detekci pohybu osob v reálném čase.

Součástí balení je **AI kamera s rozlišením 2K (2048 × 1536 px)** s barevným nočním viděním, **fotobuňky** pro bezpečnostní detekci překážek, **Wi-Fi HaLow™ opakovač** pro stabilní připojení na dlouhé vzdálenosti, **záložní baterie** pro provoz při výpadku elektřiny a **dva dálkové ovladače**. Instalace je navržena jako DIY s **2drátovým propojením** mezi pohonem a příslušenstvím a jednoduchým nastavením přes aplikaci EZVIZ.

- Výkonný motor pro brány do 600 kg a délky až 8 m s rychlostí otevření 15/18/20 sekund.
- Integrovaná AI kamera 2K s detekcí pohybu osob, nastavitelnou detekční zónou a barevným nočním viděním pro nepřetržitý monitoring.
- Wi-Fi HaLow™ opakovač (IEEE 802.11ah) pro stabilní bezdrátové připojení a spolehlivý přenos videa.
- Bezpečnostní fotobuňky s neviditelnými světelnými paprsky pro detekci osob a vozidel s automatickým zastavením brány.
- Záložní baterie pro provoz při výpadku elektrické sítě a dva dálkové ovladače s dosahem až 10 metrů.
- Pokročilé bezpečnostní funkce včetně soft-start/soft-stop, resistance rebound technologie a okamžitých upozornění v reálném čase.
- DIY instalace s 2drátovým propojením mezi komponentami, univerzální montážní základnou a kompletním příslušenstvím.
- Podpora microSD karty pro lokální ukládání záznamů a cloudové úložiště EZVIZ CloudPlay s šifrováním TLS a AES.



### **Pokročilé ovládání a konektivita**

Systém nabízí vícero způsobů ovládání brány: prostřednictvím aplikace EZVIZ odkudkoliv na světě, pomocí dálkových ovladačů, tlačítek nebo kompatibilního vnitřního monitoru. Wi-Fi HaLow™ opakovač zajišťuje stabilní připojení i na větší vzdálenosti a podporuje standardy Wi-Fi 6 (IEEE 802.11b/g/a/n/ac/ax) na frekvencích 2,4 GHz a 5 GHz.

### **Inteligentní bezpečnost a monitoring**

AI kamera s detekcí pohybu osob a funkcí detekce postávání automaticky zaznamenává veškerou aktivitu u brány. Varovné světlo signalizuje pohyb brány nebo problémy. Uživatelé mohou nastavit až čtyři zóny soukromí pro ochranu citlivých oblastí. Kamera pracuje v rozsahu teplot -30 až +55 °C a má krytí IPX5.

### **Kompatibilita a certifikace**

Pohon je kompatibilní se všemi typy posuvných bran a podporuje připojení až osmi dálkových ovladačů, dvou párů fotobuněk a dalších kompatibilních bezpečnostních senzorů. Systém splňuje certifikace CE, REACH, WEEE a RoHS.

### **Obsah balení**

Pohon posuvné brány s montážní základnou (montážní základna, sada šroubů, podložka), AI kamera s varovným světlem a nástěnným držákem, 12× ozubená lišta, 2× fotobuňka, Wi-Fi HaLow™ opakovač, 2× dálkový ovladač, záložní baterie, PIN klíč, levý a pravý koncový plech, 5× regulační informace, návod k použití.





## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ produktu:** chytrý vratový pohon s AI kamerou s varovným světlem

### Vratový pohon

**Hmotnost brány:** až 600 kg

**Délka brány:** až 8 m

**Rychlost otevírání:** 15 / 18 / 20 s

**Napájení motoru:** 24 V DC

**Vstupní napětí:** 230 V AC, 50 Hz (primární), 14,6 V DC (záložní baterie)

**Maximální příkon:** 250 W

**Jmenovitá provozní doba:** 15 minut

**Vstup fotobuňky:** až 2 páry, nepolarizované

**Výstup kamery:** 10–18 V DC, 700 mA

**Výstup zámku:** 12 V DC, 1,5 A

**Výstup světla:** 230 V AC, max. 100 W

**Provozní teplota:** -30 až +60 °C

**Rozměry pohonu:** 249 × 244 × 221 mm

**Hmotnost pohonu:** 7 kg

**Dálkové ovladače:** podpora až 8 kusů

**Krytí:** IP55

**AI kamera s varovným světlem**

**Rozlišení:** 2K (2048 × 1536 px)

**Připojení:** drátové připojení s otevíračem brány (2vodičové), digitální přenos signálu

**Den a noc:** IR-cut filtr s automatickým přepínáním

**Inteligentní alarm:** inteligentní detekce pohybu a potulování se

**Provozní teplota:** -30 až +55 °C

**Krytí:** IPX5

**Wi-Fi HaLow opakovač**

**Napájení:** 110-240 V AC

**Wi-Fi standard:** Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah)

**Wi-Fi pásma:** 2,4 GHz / 5 GHz

**Fotobuňky**

**Obsah:** 1× vysílač (TX), 1× přijímač (RX)

**Napájení:** 12 V DC

**Maximální jmenovitý výkon:** 0,8 W (TX a RX dohromady)

**Výstupy:** 1× normálně uzavřený suchý kontakt, 1× normálně otevřený suchý kontakt

**Dosah:** až 10 m

**Provozní teplota:** -30 až +60 °C

**Krytí:** IP55

---

**Odkaz na web výrobce pro tutorial videa:**

[EZVIZ HG2 600 \(Pro\)](#)