

**DELL PRO P3426WEV 34,1"**

Cena celkem:	<b>15 086 Kč</b> <b>(bez DPH: 12 468 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>16 595 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 509 Kč</b>
Kód zboží:	MOND7070
Part No.:	210-BVHT
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Dell Pro P3426WEV**

**Profesionální 34,1" zakřivený monitor s integrovanou webkamerou a kompletním USB-C hubem pro moderní kancelářskou práci.**

Tento **34,1" zakřivený WQHD** monitor s rozlišením **3440 x 1440 px** kombinuje výkonný **IPS panel s obnovovací frekvencí 100 Hz** a integrovanou **4Mpx webkameru** s podporou **Windows Hello**. Monitor je certifikován pro **Microsoft Teams a Zoom** a nabízí pokročilé funkce včetně AI automatického rámování a HDR pro profesionální videohovory.

Díky **USB-C portu s 90W Power Delivery** můžete napájet notebook a zároveň přenášet video, data i síťové připojení přes jediný kabel. Integrovaný **KVM přepínač** umožňuje ovládat více počítačů jednou klávesnicí a myší, zatímco funkce **Picture-by-Picture** zobrazí obsah z obou zdrojů současně na jedné obrazovce.

- 34" zakřivený IPS panel s rozlišením 3440 x 1440 px, obnovovací frekvencí 100 Hz a pokrytím 99 % sRGB pro věrné barvy
- Integrovaná 4Mpx webkamera s AI automatickým rámováním, HDR, mechanickou clonou a podporou Windows Hello pro bezpečné přihlášení
- USB-C hub s 90W Power Delivery pro napájení notebooku, přenos videa, dat a Ethernetu přes jediný kabel
- KVM přepínač s funkcí Auto KVM pro ovládání více počítačů jednou klávesnicí a myší
- Ergonomický stojan s nastavením výšky (150 mm), náklonu (-5° až +21°), otáčení (±30°) a sklonění (±4°)
- Certifikace TÜV 4 hvězdičky pro oční komfort s hardwarovým snížením modrého světla a technologií bez blikání
- RJ-45 Ethernet port (1 GbE) pro stabilní síťové připojení přímo v monitoru
- Ekologické certifikace EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0 a Energy Star 8.0

**Profesionální webkamera s AI funkcemi**

Integrovaná webkamera využívá **Sony Starvis 4Mpx senzor** pro vynikající kvalitu obrazu i při slabém osvětlení. Funkce AI automatického rámování vás udrží ve středu záběru při pohybu, zatímco HDR zajistí vyváženou expozici. Mechanická clona a náklonný mechanismus chrání vaše soukromí.

**Komplexní konektivita**

Monitor disponuje **1x HDMI 2.1 (TMDS)**, **1x DisplayPort 1.4**, **USB-C s DP Alt Mode a 90W PD**, **USB-B upstream**, **3x USB-A downstream** (jeden s nabíjením BC 1.2), **1x USB-C downstream s 15W nabíjením** a **RJ-45 Gigabit Ethernet**. Výsuvné porty na spodní straně monitoru poskytují rychlý přístup k USB-C a USB-A pro připojení periférií.

**Kompatibilita s macOS**

Monitor je testován a kompatibilní se zařízeními na macOS přes USB-C nebo HDMI. Pro pokročilé nastavení je k dispozici aplikace Dell Display and Peripheral Manager.

## Obsah balení

Monitor, stojan, napájecí kabel, DisplayPort-DisplayPort kabel (1,8 m), USB typ-A na typ-B kabel (1,8 m), USB-C to C kabel 5Gbps 100W (1,8 m), průvodce rychlým spuštěním, bezpečnostní informace.

---

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 34,1" (86,6 cm), IPS, matný

**Rozlišení:** 3440 × 1440 px (WQHD)

**Poměr stran:** 21 : 9

**Obnovovací frekvence:** 100 Hz

**Odezva:** 5 ms GTG (Fast), 8 ms GTG

**Jas:** 350 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:** 1 500 : 1

**Barevný prostor:** 99 % sRGB, 1,07 miliard barev

**Zakřivení:** 3800R

**Pozorovací úhly:** 178°/178° (H/V)

**Webkamera:** 4 Mpx, Windows Hello

**Video vstupy:** 1× HDMI 1.4 (podporuje rozlišení až 3440 x 1440 při specifikaci HDMI 2.1 TMDS), 1× DisplayPort 1.4, 1× USB-C upstream (Alt Mode s DisplayPort 1.4, přenos dat a napájení až 90 W)

**USB hub:** 1× USB-C downstream (PD 15W), 2× USB-A 5Gbps, 1× USB-A 5Gbps s Battery Charging 1.2 (rychlejší nabíjení periférií), 1× USB-B 5Gbps upstream

**Ethernet:** RJ-45 1 GbE

**Ergonomie:** výška (150 mm), náklon (-5° až +21°), otáčení (±30°), sklonění (±4°)

**VESA:** 100 × 100 mm

**Rozměry s podstavcem:** 815,6 × 391,2-541,2 × 229 mm, 815,6 × 392,7 × 85,9 mm (bez podstavce)

**Hmotnost:** 9,76 kg (s podstavcem), 6,98 kg (bez podstavce)

**Spotřeba:** 27 W (typická), 220 W (max)