

ASUS PRO A520M-C II/CSM



Cena celkem:	1 671 Kč (bez DPH: 1 381 Kč)
Běžná cena:	1 838 Kč
Ušetříte:	167 Kč
Kód zboží:	MBASU1212
Part No.:	90MB18F0-M0EAYC
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS PRO A520M-C II/CSM

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 5000/ 5000 G/ 4000 G/ 3000/ 3000 G (patice AM4)

Čipová sada

AMD A520

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 4866 (OC)/ 4600 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MT/s

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 3.0 x16 slot

AMD A520 čipová sada

2x PCIe 3.0 x1 slot

1x PCI slot

Grafika

1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port*

1x VGA port

1x DVI-D port*

*Porty DVI-D a DisplayPort nemohou fungovat současně. Pokud jsou připojeny oba porty, funguje pouze port DVI-D.

Úložisko

AMD CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

AMD A520 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

USB

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora přehrávání až 24bit/192 kHz

LAN

1× Realtek Gigabit LAN řadič

ASUS LANGuard

Interní konektory

1× 24pin hlavní napájecí konektor

1× 8pin +12V napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

2× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× M.2 slot, M Key

4× SATA 6 Gb/s konektor

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0)

1× konektor Clear CMOS

1× konektor detekce otevření skříně

1× konektor pro sériový port

1× audio konektor předního panelu

1× konektor LPC debug

1× konektor pro paralelní port

1× konektor SMBUS

1× konektor reproduktoru

1× 10-1pin konektor systémového panelu

Porty na zadním panelu

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× USB 2.0

1× DisplayPort

1× HDMI

1× VGA

1× DVI-D

1× RJ-45

3× audio jack

1× sériový port

1× PS/2 port klávesnice

1× PS/2 port myši

Rozměry

24,4 × 22,9 cm

Micro ATX formát