

**HPE NETWORKING CW 2050 (S6X69A)**

Cena celkem:	<b>11 696 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 666 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>12 865 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 170 Kč</b>
Kód zboží:	NETH3146
Part No.:	S6X69A
Stav:	Nové zboží

**Popis****HPE Networking CW 2050 Switch S6X69A****Kompaktní Layer 2 access switch pro pobočky a malé až střední firmy s fanless designem.**

Switch **HPE Networking CW 2050** je plně spravovaný přepínač s **20 porty 10/100/1000BASE-T**, **4 porty Smart Rate 1G/2.5G** a **4 dedikovanými SFP porty 1G/2.5G** pro uplinky. Nabízí neblokující architekturu s přepínací kapacitou až **80 Gbps** a propustností **59,52 Mpps**. Díky **fanless konstrukci** je ideální pro prostředí citlivá na hluk jako jsou kanceláře, školy nebo zdravotnická zařízení.

Switch podporuje **IRF (Intelligent Resilient Fabric) stacking** až pro 2 členy, což umožňuje vytvoření odolné virtuální infrastruktury se zjednodušenou správou. Zabudovaná **6 kV ochrana proti přepětí** chrání zařízení v náročných prostředích. Kompaktní **1U** provedení s rozměry **440 x 160 x 44 mm** a hmotností pod **2 kg** šetří místo v racku.

- Celkem 28 portů: 20x 10/100/1000BASE-T, 4x Smart Rate 1G/2.5G, 4x SFP 1G/2.5G pro uplinky
- Neblokující architektura s propustností až 80 Gbps a 59,52 Mpps forwarding rate
- Fanless design pro tichý provoz v kancelářích a prostorech citlivých na hluk
- IRF stacking až pro 2 switche s redundancí a centralizovanou správou
- Pokročilé zabezpečení: secure boot, 802.1X, ACL, RADIUS/TACACS+, šifrovaný přístup přes SSH/SSL
- Komplexní QoS s podporou SP, WRR a hybridního schedulingu pro prioritizaci provozu
- Zabudovaná ochrana proti přepětí 6 kV pro náročná prostředí
- SmartMC management zdarma včetně Web GUI, CLI a REST API

**Flexibilní správa a monitoring**

Switch nabízí několik možností správy: zabudovaný **SmartMC (Smart Management Center)** s webovým rozhraním zdarma, standardní **CLI**, **HPE Intelligent Management Center (IMC)**, **Aruba Airwave** nebo **REST API** pro integraci do vlastních dashboardů. Podpora **SNMP v1/v2c/v3** a **sFlow (RFC 3176)** umožňuje detailní monitoring síťového provozu bez dopadu na výkon.

**Pokročilé Layer 2 funkce**

Switch podporuje až **4094 VLAN ID** s **512 současnými VLAN**, **IEEE 802.1Q** tagging, **QinQ** pro hierarchické sítě a protokoly **STP/RSTP/MSTP/PVST+/RPVST+** pro redundanci. **IGMP snooping** optimalizuje multicast provoz, zatímco **Smart Link** poskytuje rychlý failover pod 100 ms.

**Bezpečnost a ochrana**

Komplexní bezpečnostní funkce zahrnují **secure boot** s ověřováním digitálních podpisů, vícevrstvou kontrolu přístupu pomocí **ACL** (IPv4/IPv6, VLAN, port-based), autentizaci přes **802.1X/MAC/Web/RADIUS/TACACS+** a šifrovaný přístup pomocí **SSHv2/SSL/SNMPv3/TLS**. Ochrana proti útokům zahrnuje **DoS protection**, **ARP/DHCP protection**, **ICMP throttling** a **port security**.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 20× 10/100/1000BASE-T, 4× Smart Rate 1G/2.5G, 4× SFP 1G/2.5G

**Přepínací kapacita:** 80 Gbps (neblokující)

**Propustnost:** 59,52 Mpps

**Latence:** <5 μs (GbE), <3 μs (10GbE)

**MAC adresní tabulka:** 16 000 položek

**VLAN:** 4094 VLAN ID, 512 současných VLAN

**Stacking:** IRF až 2 členy

**Paměť:** 1 GB SDRAM, 256 MB Flash

**Procesor:** ARM 1,25 GHz Single Core

**Chlazení:** fanless (pasivní)

**Napájení:** 90–264 V AC, 47–63 Hz

**Spotřeba:** min. 8 W, max. 19 W, typicky 16 W

**Provozní teplota:** -5 až +45 °C

**Rozměry:** 440 × 160 × 44 mm (1U)

**Hmotnost:** ≤2,0 kg

**Certifikace:** UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 62368-1, FCC Class A, RoHS, EPEAT Gold, Energy Star 8.0